

LIVRARE, MONTARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE STATIE DE DEDURIZARE

I.D.: 107327084

Data publicarii 19.12.24 Coduri CPV 50720000-8 45232430-5

Pretul estimativ: 10.303,36 RON - 10.303,36 RON

Descriere: serviciile de livrare, instalare și punere în funcțiune stație dedurizare pentru apă la centrala termică Volum rasina [l]: 25L - Racord [inch]: 1" atât la aspirație - Debit [m3/h]:1.25; - Consum sare [kg/reg]: 4; - Butoi saramura volum [l]: 85; - Descriere: Dedurizatoare automate in configuratie "simplex", destinate eliminarii duritatii apei prin procesul de schimb ionic. Diversele configuratii disponibile ofera dedurizatoarelor noastre o flexibilitate ridicata in adaptarea la cerintele aplicatiilor din domeniul rezidential si comercial. Dedurizatoarele din seria WS-A incorporeaza componente de calitate superioara, realizate din materiale aprobate pentru a fi utilizate in domeniul tratarii apei potabile. • Recipient din rasina poliesterica armata cu fibra de sticla, avand rezistenta ridicata la actiunea agentilor chimici; liner intern din PE adecvat pentru apa potabila; presiune de testare pana 15 bar. • Material filtrant compus din rasina cationica de uz alimentar; capacitate mare de schimb ionic ce asigura performante ridicate. • Rezervor pentru sare realizat din polietilena si echipat cu valva de saramura si plutitor de siguranta. • Valva de comanda tip AUTOTROL® montata pe recipientul cu rasina; corp valva din Noryl® ; 8 faze de regenerare; asigura un consum redus de sare si apa la regenerare. • Controller electronic tip LOGIX care asigura urmatoarele avantaje: • Racorduri 1" Fi din bronz • Transformator 230V-12Vca / 50-60 Hz