

Turbidimetru portabil pentru analize vin

I.D.: 44190682

Data publicarii	11.10.19	Coduri CPV	38000000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.750,00 RON - 4.750,00 RON

Descriere: Domeniu turbiditate de la 0.00 la 9.99; de la 10.0 la 99.9; de la 100 la 1200 NTU Rezoluție turbiditate 0.01; 0.1; 1 NTU Acuratețe turbiditate $\pm 2\%$ din citire plus 0.05 NTU Repetabilitate turbiditate $\pm 1\%$ din citire sau 0.02 NTU, valoarea mai mare dintre acestea Lumină intermitentă pentru turbiditate < 0.05 NTU Calibrare turbiditate în două, trei sau patru puncte de calibrare; Sursă de lumină pentru turbiditate lampă cu filament de tungsten Detector de lumină pentru turbiditate fotocelulă siliconică Memorie de înregistrare date 200 înregistrări Conectivitate USB la RS232 Oprere automată oprire automată după 15 minute de neutilizare Ecran LCD 60 x 90 mm cu iliminare Tipul / Durata de funcționare a bateriei 4 (1.5V) AA baterii alcaline Mediu de la 0 la 50°C (de la 32 la 122°F), UR max 95% fără condens Dimensiune 224 x 87 x 77 mm (8.8 x 3.4 x 3.0") Greutate 512 g (18 oz.) HI83749 este furnizat cu 6 cuve pentru probe și capace, 4 cuve de calibrare (HI83749-11), reactiv bentocheck (HI83749-20), ulei siliconic (HI93703-58), 1000 μ l pipetă automată cu două vârfuri și instrucțiuni, 25 ml flacoane din sticlă cu capace (4), seringă de 1 ml cu două vârfuri, pâlnie, hârtie de filtru (25), material pentru curățarea cuvei, adaptor AC, baterii, cinci tag-uri cu suporturi (HI 920005) geantă de transport robustă