

Baie de apa rectangulara

I.D.: 41783600

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 04.02.20 | Coduri CPV | 33100000-1 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Pretul estimativ: | 7.970,00 RON - 7.970,00 RON |
|-------------------|-----------------------------|

Descriere: Baie de apă rectangulară, termostată, folosită pentru montarea biopsiilor (colectarea și uscarea secțiunilor de probe histologice); - Prevazuta cu bazin din pirex detasabil cu o capacitate de 1,2 litri; - Menține temperatura apei la nivelul dorit astfel încât secțiunile să poată fi manipulate în mod corespunzător; - Este prevăzută cu sistem de siguranță în ceea ce privește alimentarea cu energie electrică (posibilitatea întreruperii alimentării cu energie electrică); - Este prevăzută cu lampa neon 6W pentru iluminare bazin; - Placa de uscare a lamelor poată fi alimentată cu minim 24 lame; - Temperatura apei să poată fi setată cu ajutorul unui microprocesor între 20°C și 70°C (precizie $\pm 1^\circ\text{C}$); - Temperatura plăcii de uscare să poată fi setată cu ajutorul unui microprocesor între 20°C și 65°C (precizie $\pm 1^\circ\text{C}$); - Este dotată cu afișaj digital. - Este dotata cu sonda NTC10k cu brat articulat. -Prezinta un sistem de monitorizare extern cu acuratete de $\pm 0.5^\circ\text{C}$ la -25°C la $+ 25^\circ\text{C}$, cu alarma la limitele de minim/maxim, cu domeniu intre -40°C si 70°C ; rezistenta la apa IP65. PREZENTA TINE LOC DE COMANDA FERMA
