
Motoreductor Nord SK 4282 AF B H - 100 AP / 4 TF

I.D.: 56902021

Data publicarii	12.05.21	Coduri CPV	31100000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 8.320,00 RON - 8.320,00 RON

Descriere: Motoreductor cilindric SK 4282 AF B H - 100 AP / 4 TF (conform model MR SK 4282 AF B H - 100 AP / 4 TF, seria 202088746-100) Putere motor 3,0 kW Turație de ieșire 1450 / 28 min-1 Moment de ieșire 1031 Nm Factor de serviciu 1,8 Raport de demultiplicare 52,2 Regim de exploatare S1 Clasă de izolație F Clasă de protecție (motoreductor) IP 55 Tensiune alimentare 400 / 690 V, 50 Hz Curent nominal (400V) 6,26 A Clasă de eficiență energetică IE3 eficiență energetică premium Temperatura ambientală -200... +450 C Diametru ieșire Ø 50 H7 mm (alezaj, canal de pană) Poziție de montaj H1 / M1 Poziție cutie de borne 1 Poziție ieșire cabluri de alimentare I Prindere flanșă Ø 300 mm (inclusă în configurație) Strat de protecție 2.0 Culoare RAL 5010 Ungere ulei mineral ISO VG 220, circa 4,2 l Opționale reductor B - element fixare axială H - capac protecție alezaj DR - aerisitor carcasă reductor OSG - vizor nivel de ulei, partea C Opționale motor TF - senzor PTC de temperatură (3 x 1550 C) Greutate 97 kg, fără echipament auxiliar
