
Masca sudura cu filtru optoelectronic

I.D.: 58831082

Data publicarii	12.07.21	Coduri CPV	44315100-2 42670000-3
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 269,00 RON - 269,00 RON

Descriere: Masca de sudura robusta si cu greutate redusa de doar 460 g Asigura protectie permanenta impotriva radiatiilor UV / IR pe toata durata procesului de sudare, chiar si in stare dezactivata. Aplicatii: SMAW , MIG/MAG, TIG, Pornire/oprire: automata. Mod dezactivat: grad de intunecare 3 Mod intunecat: grad de intunecare variabil 9-13 Timp de comutare dezactivat-intunecat : $\leq 1/25000$ s. Timp de comutare intunecat-dezactivat : 0.2-0.35s. Functioneaza fara baterii : alimentare cu celula fotovoltaica Camp vizual: 92x42 mm Material: Carcasa- Nylon cu rezistenta inalta la impact, standard CE EN 175 Filtru optic LCD - clasa CE EN379 Suport reglabil in 3 directii pentru cap, cu banda anti-transpiratie Produs compatibil cu ochelarii de vedere si/sau semimastile de protectie respiratorie de unica folosinta. dim - H 335 mm; latime 250 mm
