

## Reparatii, inlocuire accesorii si usa antifoc camera arhiva

I.D.: 95551112

---

Data publicarii	03.04.24	Coduri CPV	45421100-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 7.563,02 RON - 7.563,02 RON

---

Descriere: reglare si aducere in stare normala de functionare usa anticamera intrare profesori - clasa I - inlocuire broasca usa + cilindru usa - clasa a II a - inlocuire broasca usa + cilindru usa + maner usa + contraplaca usa - sala sport - inlocuire cilindru usa - sala clasa etaj - demontat + remontat usa din pvc La camera de arhiva avem o usa antifoc - confectione + montaj, astfel: Detalii tehnice: - usa antifoc intr-un canat cu marcaj CE si standard EI 60 - culoare RAL 7035 - deschidere in interior - constructie canat: - miez din vata minerala - material - tabla din otel galvanizat - grosime material - 0,6mm - grosime blat - 65mm - ranforsare amortizor - da - adancime toc - 70mm - grosime material toc - 1.5mm - broasca antifoc PZ 1 punct + cheie - rezistenta la foc - 60 de minute - dimensiune - 1000 mm latime x 2050 mm inaltime - montaj standard - prindere in zidarie cu suruburi de montaj si izolare perimetrala cu spuma de montaj - tinand cont ca golul existent al usii este de 970mm pe latime, va trebui sa spargem zidaria sa ajungem la golul necesar de 1000mm - tinand cont ca golul existent al usii pe inaltime este de 2140mm, va trebui sa realizam o confectione metalica de 80mm inaltime pe care sa o prindem in zidarie astfel incat sa ajungem la golul de montaj al usii de 2050mm Scoala Progresu: - demontat + remontat usa din pvc - la doua sali de clasa - inlocuire balama fereastră - 1 buc - gradinita - inlocuire broasca usa + cilindru usa - la o sala de clasa - inlocuire broasca usa +

---