

## CHILLER - furnizare, montaj si punere in functiune

I.D.: 64069229

---

Data publicarii	10.12.21	Coduri CPV	42510000-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	86.973,00 RON - 86.973,00 RON
-------------------	-------------------------------

---

Descriere: CHILLER 65 KW, in pompa de caldura F65 utere de racire: 65 kW - Putere de incalzire: 70 kW - Alimentare electrica: 380-415V/3N/50Hz - Tip Compresor: Copeland Scroll model VP144KFE-TFP-422 - Numar compresoare: 2 - Putere electrica absorbita in regim racire: 20.6 kW - Curent nominal racire: 38 A - Putere electrica absorbita in regim incalzire: 21.3 kW - Curent nominal incalzire: 39 A - Putere maxima absorbita: 28 kW - Curent maxim absorbit: 51 A - Agent frigorific: R410A -<> - Numar ventilatoare: 2 - Model ventilator: YDK550-6G31 - Debit de aer ventilator: 24000 mc/h -<> - Pierdere de sarcina pe circuitul de apa: 30 kPa - Dimensiune recomandata conducta: 65 DN - Debit de apa: 11.18 mc/h - Dimensiuni nete: 2000x1920x900 mm - Greutate neta: 610 kg Vas acumulare apa răcită Elbi AR 200 -buc 1 - Volum rezervor: 200 l - Presiune maxima de lucru: 10 bar - Domeniu temperatura de lucru: -10oC...+95oC - Dimensiuni (Oxh): 600x1160 mm - Izolație: poliuretan rigid, cu jacheta din poliester colorat, 50mm grosime - Racorduri hidraulice 1 1/2" -Greutate 44 kg Vas expansiune Elbi ER-24 CE [ A102L27] - buc 1 - Volum: 24l - Presiune maxima de lucru: 8bar - Presiune preincarcare: 1.5bar - Temperatură de lucru: -10...+99°C - Racord: 3/4" - Dimensiuni: 320x355mm (OxH) Electropompa centrifuga Speroni,model CB 65 - buc 1 - Pompe centrifuge cu un rotor. Potrivite pentru a pompa apa curata sau lichide non-agresive incarcate cu impurități solide mici. - Debit: 50-500 l/min - înălțime aspirație: 7m - înă

---