

Contract de furnizare de piese de schimb, obiecte de inventar și materiale de întreținere și reparații

I.D.: 103119398

Data publicarii 23.09.24 Coduri CPV 44190000-8

Pretul estimativ: 400,00 RON - 400,00 RON
3.986,00 RON - 3.986,00 RON
4.987,00 RON - 4.987,00 RON
2.500,00 RON - 2.500,00 RON
8.000,00 RON - 8.000,00 RON
8.050,00 RON - 8.050,00 RON
24.600,00 RON - 24.600,00 RON
3.026,00 RON - 3.026,00 RON
2.400,00 RON - 2.400,00 RON
950,00 RON - 950,00 RON
1.520,00 RON - 1.520,00 RON
3.225,00 RON - 3.225,00 RON
1.785,00 RON - 1.785,00 RON
1.720,00 RON - 1.720,00 RON
10.500,00 RON - 10.500,00 RON
5.880,00 RON - 5.880,00 RON
19.116,00 RON - 19.116,00 RON
231,00 RON - 231,00 RON
2.150,00 RON - 2.150,00 RON
1.380,00 RON - 1.380,00 RON
350,00 RON - 350,00 RON
210,00 RON - 210,00 RON
350,00 RON - 350,00 RON
216,00 RON - 216,00 RON
938,52 RON - 938,52 RON
1.180,00 RON - 1.180,00 RON
170,00 RON - 170,00 RON
1.350,00 RON - 1.350,00 RON
1.200,00 RON - 1.200,00 RON
1.685,00 RON - 1.685,00 RON
296,00 RON - 296,00 RON
1.540,00 RON - 1.540,00 RON
460,00 RON - 460,00 RON
1.440,00 RON - 1.440,00 RON
587,50 RON - 587,50 RON
1.770,00 RON - 1.770,00 RON
570,00 RON - 570,00 RON
326,00 RON - 326,00 RON
2.300,00 RON - 2.300,00 RON
300,00 RON - 300,00 RON
700,00 RON - 700,00 RON
3.600,00 RON - 3.600,00 RON
740,00 RON - 740,00 RON
429,40 RON - 429,40 RON
380,80 RON - 380,80 RON
1.300,00 RON - 1.300,00 RON

Descriere: 39. Tub fluorescent 18 W, Cantitati: 50 buc.. 34. Întrerupător automat ComPact NSX 250N, cu unitate de declanșare TM 250 D 250A/40°C; tensiune nominală de funcționare (Ue) 690

V, 50/60 Hz, tensiune nominală de izolație (Ui) 800 V AC, tensiune nominală de rezistență la impuls 8 kV; CAT. A; standard IEC/ EN 60947-2; 175/250 A; 3 poli; Capacitatea max, Cantitati: 1 buc.. 35. Întrerupător automat ComPact NSX 400N, cu unitate de declanșare Micrologic 2.3, pentru tensiuni nominale de până la 800 V, tensiune nominală de rezistență la impuls (Uimp) 8 kV; 50/60 Hz, CAT. A, standard IEC/ EN 60947-2, 160/400 A, 3 poli, Capacitatea maximă de întrerupere a scurtcircuitului nomin, Cantitati: 1 buc.. 33. Întrerupător automat ComPact NSX 100N, cu unitate de declanșare TM 100 D 100A/40°C; tensiune nominală de funcționare (Ue) 690 V, 50/60 Hz, tensiune nominală de izolație (Ui) 800 V AC, tensiune nominală de rezistență la impuls 8 kV; CAT. A; standard IEC/ EN 60947-2; 70/100 A; 3 poli; Capacitatea maxi, Cantitati: 1 buc.. 42. Covoară intrare, 50x70 (50x80), antimurdărie, material bumbac, material spate cauciuc, capacitate mare de absorbție, lavabil, securitate antiderapantă., Cantitati: 100 buc.. 8. Oglindă cu fasetare mată, dimensiuni 72x72 cm, montare pe perete, sistem de prindere inclus, Cantitati: 35 buc.. 26. Corp de iluminat antiexploziv, putere 100 W, tip LMS, echipat, carcasa din aluminiu turnat sub presiune, vopsit; glob de protecție din sticlă termorezistentă, varianta 100 W și cu dispersor din PC; introducător de cablu cu etanșare prin garnitură de cauciuc ϕ 11-14 mm; secțiunea maximă a conductorului, Cantitati: 40 buc.. 43. Kit complet control acces cu cititor de carduri. Conținut Kit : 2 x controler acces cu tastatura și cititor, 1 x sursă de alimentare cu backup, liniară 12 V 5 A, 1 x acumulator 12 V 7 A, 30 x Tag (cartelă acces) cu cod tipărit, 1 x buton de panică, 1 x buton de ieșire aplicabil, 1 x electromagnet dde, Cantitati: 2 buc.. 12. Placă izolație elastomer pentru țevi instalații încălzire/ sanitare, dimensiuni 1500x1000 mm, grosime 6 mm, Cantitati: 4 buc.. 29. Lanț motoferăstrău STIHL FS 70, 27,5 dinți din aliaj dur, cu pas Vidia 3/8, lățime 1,3 mm, 55 zale., Cantitati: 5 buc.. 7. Mâner susținere pentru baie, montare pe perete, din alamă, finisaj cromat, dimensiuni : 250x30x50 mm, Cantitati: 20 buc.. 11. Panou gard zincat bordurat, verde, diametrul 4,2 mm, lungime panou 2000 mm, înălțime panou 600 mm, dimensiune ochiuri 200x60 mm., Cantitati: 75 buc.. 14. Plasă de umbră, material : polipropilenă, protecție UV, culoare : verde, grad de umbră 85%, lățime 1,5 m, grosime 0,2 cm, lungime : 20 m, lățime : 1,5 m., Cantitati: 210 mp.. 4. Coamă unghiulară zincată, lungime 2000 mm, lățime 417 mm, Cantitati: 20 metri.. 40. Bile anti-incendiu (extinctoare), pentru stingerea incendiilor în faze incipiente, formă sferică, tip produs : extingtor, agent : pulbere, cantitate agent 0,4 Kg., diametru produs : 100 mm, mod declanșare : automat în 3-10 secunde în contact direct cu o flacără, clase incendiu : A, B, C, E. Efect :, Cantitati: 10 buc.. 41. Bile anti-incendiu (extinctoare), pentru stingerea incendiilor în faze incipiente, formă sferică, tip produs : extingtor, agent : pulbere, cantitate agent 1,3 Kg., greutate totală 1,5 kg, diametru produs : 152 mm, mod declanșare : automat în 3-10 secunde în contact direct cu o flacără, clase incendi, Cantitati: 5 buc.. 20. Tablă cutată T 8, culoare negru, grosime 0,5 mm, lungime 6000 mm, lățime 1180 mm, Cantitati: 254,9 mp.. 46. Sonerie fără fir cu receptor wireless, rază de acțiune maxim 100 m, cu sistem anti-interferență integrat (pentru ca semnalul radio să nu fie bruiat). Conținut pachet : 1 buton sonerie, 1 receptor wireless cu sonerie încorporată. Baterii pentru : buton sonerie și sonerie incluse în pachet., Cantitati: 3 buc.. 45. Mochetă gazon, realizată din polipropilenă și polietilenă (50%/50%), material suport 100 % polipropilenă, protecție UV, instalare pe orice suprafață (beton, ceramic, terase descoperite, pietriș, pământ - în aer liber), culoare verdr, lățime 4 m, aspect monocolor, înălțime fir : 17 mm, greutate fir 550, Cantitati: 50 mp.. 23. Țeavă pătrată din oțel de calitate S235, 40x40x3 mm, lungime 6 m, Cantitati: 60 metri.. 30. Bandă antiaderentă pentru delimitarea și semnalizarea zonelor de lucru, bicoloră alb/roșu, lățime 7 cm, lungime 200 m, realizată din polietilenă foarte rezistentă., Cantitati: 10 buc.. 6. Izolație țeavă ϕ 20x6 mm, l = 2 m, Cantitati: 60 metri.. 10. Opritor ușă pentru pardoseală, confecționat din zamac, diametru 45 mm, înălțime 25 mm, finisaj : crom polișat, cu sistem fixare inclus, Cantitati: 50 buc.. 9. Oțel beton, bară, striat, ϕ 8 mm, lungime 6 m, Cantitati: 36 metri.. 13. Plasă sudată oțel ϕ 6 mm, dimensiune ochi 100x100 mm, lățime 2000 mm, lungime 6000 mm., Cantitati: 36 mp.. 36. Con semnalizare, fabricat din PVC, prevăzut cu 2 benzi reflectorizante, să prezinte găuri antivânt, înălțime 70 cm, greutate \approx 3100 gr., lățime 36 cm, culoare portocaliu., Cantitati: 10 buc.. 37. Indicator autocolant A5 (portret) - "Pericol de împiedicare", Cantitati: 4 buc.. 18. Racord flexibil cu ventil pentru lavoar, ϕ 50 mm, material : PP/inox, diametru țeavă de evacuare 50 mm, ventil inclus. Pachetul va conține : ventil, racord flexibil, garnituri etanșare, sistem fixare., Cantitati: 50 buc.. 17. Racord flexibil cu ventil pentru lavoar, ϕ 40 mm, material : PP/inox, diametru țeavă de evacuare 40 mm, ventil inclus, extensibil cu lungime 40 - 80 cm. Pachetul va conține : ventil, racord flexibil, garnituri etanșare, sistem fixare., Cantitati: 50 buc.. 31. Bandă adezivă antialunecare, lungime : 15 m, lățime : 50 mm, grosime : 0,8 mm, elongație la rupere : 25%, rezistentă la umezeală, adeziv acrilic., Cantitati: 10 buc.. 44. Manometru, radial, ϕ 80 mm, domeniu : 0-6 bar, racord inferior G 1/2", Cantitati: 2 buc.. 19. Robinet flexibil de pulverizare pre-clătire, extensibil din alamă cromată, culoare : argint, lungimea gurii de scurgere : 255 mm, furtun de apă : 1000 mm, dușcă de evacuare : da, conexiune : G 3/8", dimensiuni : lungime 35 cm,

lățime 10 cm, înălțime 146 cm. Capul de pulverizare pre-clătire cu pârgh, Cantitati: 1 buc.. 1. Bandă autoadezivă pentru izolație elastomer AC, grosime 3 mm, lungime 15 m, lățime 50 mm, Cantitati: 10 role.. 28. Fir motocositoare, 2,4 mm, rotund, rolă 1000 m, Cantitati: 3000 metri.. 24. Conector rapid 0,2-4 mm²., Cantitati: 1 Conector rapid 0,2-4 mm², 2 fire, curent 32 A, tensiune de alimentare 450 V, lungime 13,2 mm, lățime 18,8 mm, înălțime 8,4 mm, transparent buc 50 2 Conector rapid 0,2-4 mm², 2 fire conectare linie, curent 32 A, tensiune de alimentare 450 V, lungime 8,1 mm, lățime 35,5 mm, înălțime 8,9 mm, transparent buc 50 3 Conector rapid 0,2-4 mm², 3 fire, curent 32 A, tensiune de alimentare 400 V, transparent buc 50 4 Conector rapid 0,2-4 mm², 5 fire, curent 32 A, tensiune de alimentare 450 V, lungime 30 mm, lățime 18,6 mm, înălțime 8,4 mm, transparent buc 50. 15. Profil de avertizare și protecție (Protecție pentru colț), tip H Frost, formă de L, material multispumă, lungime : 1000 mm, lățime 45 mm, înălțime 45 mm, greutate 0,5 kg., culoare negru - galben conform ASR A 1.3, flexibilă și rezistentă, testată pentru incendii conform DIN EN 13501-1 clasa E-d2, fi, Cantitati: 10 metri. 2. Bridă fixare panouri gard, zincată cu plăcuță și piuliță, pentru stâlp 40x40 mm, tip U, diametru șurub 6 mm, piuliță M 6 ., Cantitati: 300 buc.. 3. Capac pentru țevă pătrată cu dimensiunile 40x40 mm, negru, 20 buc./punga, Cantitati: 200 buc.. 38. Panou de avertizare . Indicator autocolant (ce se poate lipi pe geam, plastic, perete) pentru prize (pictograma neagră, fond galben) dimensiuni 5x2 cm sau 6x3 cm. "230 V", Cantitati: 1000 buc.. 32. Bandă adezivă delimitare/avertizare/semnalizare lungime : 33m, lățime 48 mm, culoare galben/negru, rezistentă la fluctuații de temperatură, Cantitati: 10 buc.. 25. Conector tip doză derivație pentru cabluri electrice, exterior, 3 căi, grad de protecție IP 68, dimensiuni 120x62x39 mm, culoare negru., Cantitati: 20 buc.. 16. Racord flexibil cu ventil pentru lavoar, φ 32 mm, material : PP/inox, diametru țevă de evacuare 32 mm, ventil inclus. Pachetul va conține : ventil, racord flexibil, garnituri etanșare, sistem fixare., Cantitati: 150 buc.. 5. Cui, montaj pe perete, cu 4 agățători, confecționat din zinc-aluminiu, finisaj cromat, Cantitati: 20 buc.. 22. Șurub autoforant, pentru țiglă metalică, culoare negru, cu șaibă de oțel cu cauciuc. Lungime 20 mm, diametru 4,8 mm, cap hexagonal. Strat de protecție antirugină, Cantitati: 2000 buc.. 21. Șurub autoforant, pentru țiglă metalică, culoare negru, cu șaibă de oțel cu cauciuc. Lungime 35 mm, diametru 4,8 mm, cap hexagonal. Strat de protecție antirugină, Cantitati: 2000 buc.. 27. Cap cositor pentru motocoasă STIHL FS 70, cap aluminiu cu fir dublu Quicklood Aluminium 130 mm, dimensiune interioară M 10 x 1.25, Cantitati: 10 buc..
