

Aparate de masurat grosimi

I.D.: 90672690

Data publicarii	13.12.23	Coduri CPV	38340000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 152.000,00 RON - 152.000,00 RON

Descriere: Oferta refuzata: Aparat ultrasonic de masurat grosimi TM281DL Functii Afişaj color A-Scan live B-Scan bazat pe timp Controlul câştigului şi al porţii Golire Masurare prin vopsea şi acoperiri Logger de date 99999 Software-ul DataView conectare la PC prin USB Calibrare in unul sau doua puncte Capacitate de masurare prin straturi de acoperire (vopsea) de pana la 2,5mm Memorie extinsa pana la 100 000 de citiri si 1000 forme de unda cu transfer rapid la PC via interfata USB. Tip de afişare 2.4" color OLED, 320×240 pixels, contrast 10,000:1 Principiul de funcţionare Eco puls cu traductoare cu două elemente Precizia de măsurare ±0.05mm (sub 25mm; ±2%H (sub 100mm; ±0.5%H (peste 100mm) Interval de măsurare 0.50mm to 508mm (0.02" to 20.00"), depinde de material, traductor si starea suprafetei Măsurarea rezoluţiei Selectabila 0.01mm, 0.1mm (selectabila 0.001", 0.01") Unităţi Inch sau Millimetru Modul de rectificare RF+, RF-, HALF+, HALF-, FULL Modul de afişare Normal, Minimum/Maximum captura, DIFF/RR%, A-Scan, B-Scan Corecţie V-Path Automatic Rata de actualizare Selectabila 4Hz, 8Hz, 16Hz Gama de viteză a materialului 500 to 9999m/s (0.0197 to 0.3939 in/µs) Limbi Engleza,Franceza,Germana,Japoneza Setări de alarmă Minimum si Maximum alarma. Domeniu de la 0.25mm la 508mm (0.010" to 20.00"). Schimbarea dinamică a culorii formei de undă la alarmă Cerinte de putere 2 AA baterii Timp de funcţionare Aproximativ 40 ore Oprire instrument Selectabil Întotdeauna PORNIT sau OPRIRE AUTOMATĂ după 5, 10, 20 de mi
