
Stingatoare P6 incarcat si verificat pentru CS Elena Doamna

I.D.: 58874998

Data publicarii	12.07.21	Coduri CPV	35111300-8 35100000-5
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 450,00 RON - 450,00 RON

Descriere: Stingator tip P6: DOMENIU DE UTILIZARE Stingatorul de incendiu tip P6 se utilizeaza la stingerea inceputurilor de incendii din clasele A,B,C, in spatii inchise sau deschise (mijloace de transport auto, statii PECO, magazine, depozite, magazii, centrale termice, nave, vagoane CFR etc.), precum si asupra echipamentelor electrice cu tensiuni pana la 1000 V. DATE CONSTRUCTIVE STINGATOR P6 RECIPIENTUL este executat din tabla de otel prin procedee de sudura omologate, pe masini automate de sudat sau din aliaj de aluminiu. ROBINETUL este executat din alama, fiind prevazut cu maner de sustinere, brat declansator si manometru indicator de presiune. AGENTUL DE STINGERE - pulbere ecologica uscata universala ABC-E 40% care asigura stingerea cu eficienta maxima pentru toate tipurile de focare. Pulberea nu contine substante periculoase pentru sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator. GAZUL PROPULSOR - azotul (N2), gaz ecologic fara variatii de presiune la variatiile de temperatura. CARACTERISTICI TEHNICE GENERALE STINGATOR P6 Presiune de lucru : 14 bar Presiune de proba : 25 bar Control presiune : vizual pe manometru Temperatura admisa : - 20°C ... + 60°C Verificarea vizuala a stingatorului se face cel putin o data la 30 de zile, prezenta acului indicator al manometrului in zona verde confirmand functionalitatea stingatoului.
