
Conductometru - domeniu 0-100 mS/cm conform MC1011668

I.D.: 50183377

Data publicarii	29.09.20	Coduri CPV	38000000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.450,00 RON - 2.450,00 RON

Descriere: Conductometru - domeniu 0-100 mS/cm - 1 buc PRODUCATOR: CONSORT - BELGIA Model: C5010K Caracteristici generale: pH; mV; conductivitate; Oxigen Dizolvat; Temperatura pH • Calibrare automata cu 1 sau 3 solutii tampon pana la 11 pre-programe pentru solutiile tampon de pH mV • calibrare mV pentru determinari cu acuratete ORP • Se va citi potentialul cu o rezolutie de 1mV Conductivitatea • Utilizati un electrod de 1 cm-1 (standard) pentru a masura in domeniul 0.1 μ S/cm pana la 100 mS/cm • Utilizati un electrod 0.1 cm-1 pentru a masura de la 0.01 μ S/cm pana la 10 mS/cm (doar pentru modelul C5020) • Utilizati un electrod de 10 cm-1 pentru masurarea de la 1 μ S/cm pana la 1000 mS/cm (C5020 doar) • Selectarea automata a domeniului corect si a frecventei. • Temperatura de referinta selectabila: 200 sau 250C • Calibrare automata cu oricare din cele trei standarde pre-programate (0.01, 0.1 sau 1 M KCl) Oxigen dizolvat • poate fi utilizat cu un electrod de oxigen avand nevoie de un timp de polarizare si o calibrare la zero • citirea valorii oxigenului dizolvat cu rezolutie de 0.01 mg/l sau 0.1% • calibrare rapida cu aer Temperatura • citirea valorilor temperaturii cu o rezolutie de 0.10C • Compensare automata sau manuala a temperaturii • Sonda de temperatura - calibrare pentru masuratori calitative Display (afisaj) ecran mare LCD • iluminarea ecranului in timpul utilizarii • un indicator de stabilitate va anunta utilizatorul atunci cand ar trebui facute citirile • ecran LCD ce va furniza
