

COMPRESOR AER conform anunt postat pe SICAP ADV1125854

I.D.: 41530524

Data publicarii	28.01.20	Coduri CPV	42123400-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	1.850,00 RON - 1.850,00 RON
-------------------	-----------------------------

Descriere: PREZENTARE PRODUS MK102-100-3M este un compresor de aer profesional, cu două pistoane, într-o treaptă de compresie, acționat prin curea de un motor electric monofazat prevăzut cu protecție termică cu resetare manuală. CARACTERISTICI TEHNICE - tensiune alimentare V/1Ph 230±10%/50Hz; - capacitatea buteliei l 100; - putere motor kW 2,2; - debit aer aspirat l/min 320; - debit aer refulat l/min 190; - presiune max. bar 10; - număr pistoane 2; - număr trepte compresie 1; - turația grupului compresor rpm 1375; - nivel zgomot dB 79; - dimensiuni cm 107x47.5x78; - greutate kg 664; CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE MK102-100-3M este un compresor profesional, cu două pistoane, acționat prin curea de un motor electric monofazat, prevăzut cu protecție termică resetabilă manual. - placă portsupapă din duraluminiu; - aripioare de răcire a cilindrului și a capacului chiulasei, de construcție specială; - tub colector cu aripioare de răcire a aerului ce intră în rezervor; - ventilație forțată cu debit mare, deflector aer cu randament ridicat; - nivel redus de zgomot datorat noului model de filtru; - ungere îmbunătățită realizată cu un consum scăzut de ulei. - fiabilitate crescută datorită turatiei reduse a grupului compresor. MK102-100-3M are un randament îmbunătățit, o construcție robustă și este echipat cu presostat, regulator de presiune, manometru, supapă de siguranță, robinet de purjare, roți, mâner pentru transport și suport antivibrații. APLICAȚII MK102-100-3M este foarte fiabil astfel încât
