



Sapa aditivata de egalizare

I.D.: 74192859

Data publicarii	13.10.22	Coduri CPV	44110000-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 253,80 RON - 253,80 RON

Descriere: Sapa aditivata Adeplast Top1 este un produs pe baza de ciment, care se aplica pe suprafetele uzuale de interior sau de exterior, ca suport pentru sapele autonivelante. Este recomandat pentru suprafetele cu trafic intens, atat pentru constructii civile, cat si industriale. Sapa se caracterizeaza prin rezistenta ridicata, prelucrare usoara si netezire. Se aplica exclusiv pe suporturi minerale. Conditii inainte de aplicare : stratul suport mineral trebuie sa aiba vechimea de cel putin 28 de zile. In cazul betonului cu grosimea de peste 20 cm, vechimea acestuia trebuie sa fie de minim 3 luni. stratul suport va fi curat, uscat, fara fisuri sau reziduuri ; nu se va aplica sapa in conditii de inghet, intemperii sau expunere directa la raze solare puternice (minim +5 grade C, maxim + 30 grade C). Preparare : un sac de sapa se amesteca omogen in 3,3-4,2 litri de apa, in betoniera sau folosind malaxorul electric. Timpul de uscare al sapei este de cca. 1mm/zi, maxim 1 cm/saptamana, la temperatura de 20 grade C si 65% umiditate relativă a aerului. Consumul de material este de cca. 19 kg/mp/cm. Timp de uscare: Cca. 24 h/mm Ambalare: 30 kg Termen de valabilitate: 12 luni Consum: cca. 19 kg/m²/cm
