

Servicii de inlocuire sistem de detectie, semnalizare si avertizare la incendiu conform oferta

I.D.: 59065461

Data publicarii	19.07.21	Coduri CPV	31625100-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	65.115,41 RON - 65.115,41 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Echipament adresabil Teletek Nr crt Materialul U/M Cantitate Caracteristici 1 IRIS 1L buc 1 Centrala adresabila incendiu cu 1 bucla, extensibila la 4 bucle, memorie 10000 evenimente, 96 zone; afisaj a/n "touch screen"; port Ethernet, procesor redundant, certificata EN54-2/4, CE, CPD, LPCD; sursa interna de 140 W, foloseste o baterie 12 V/18 Ah (neinclusa) 2 Repeater IRIS/SIMPO buc 1 Repetor pentru centrala IRIS pentru a afisa pe LCD la distanta prin cablare RS485 evenimentele afisate de centrala de detectie incendiu; LED-uri petru status; pana la 32 centrale in retea; cablare pana la 1000m 3 Redn. Netw. IRIS/SIMPO buc 1 Modul de retea pentru conectarea pe RS485 a centralelor IRIS si SIMPO, max 32 de centrale. 4 SensoIRIS M140 buc 122 Detector de fum + temperatura analog adresabil, protocol Teletek, sensibilitate programabila din centrala, auto compensare 5 B124 buc 130 Soclu pentru detector adresabil pentru centralele IRIS, lucreaza cu gama de detectori si sirene adresabile SensoIRIS 6 SensoIRIS MCP150 buc 8 Buton incendiu adresabil, lucreaza cu centrala IRIS LIGHT, EN54-11 7 SensoIRIS WSST IS buc 9 Sirena adresabila cu flash si izolator de bucla, 100 dB, 32 tonuri selectabile, consum in alarma 3.5 - 9 mA, tensiune de alimentare 15 - 30 V, compatibila cu soclul standard B124, certificata EN54-23 8 SensoIRIS WSB IP65 buc 1 Baza sirene adresabile, pt. montare la exterior, IP65 9 E30 2x0.8 colac 17 "2 x 0.8 mm, ecranat, izolatie externa rosie. Standard E30 10 Tub PVC D2
