

## Cabluri flexibile si accesorii CR 40223

I.D.: 107029250

Data publicarii	16.12.24	Coduri CPV	31320000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	341.640,00 RON - 341.640,00 RON 126.600,00 RON - 126.600,00 RON 265.000,00 RON - 265.000,00 RON
-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Descriere: Achizitie cabluri flexibile si accesorii in conformitate cu caietul de sarcini al CR 39791 rev.00. Lot 3 - Tambur metalic pentru cablu electric cu derulare manuala folosit pentru cablu flexibil cu diam ext min 30mm / max 60mm, raza minima de curbura cablu 15 x diametrul exterior, lungime cablu min 60 m, depozitare in exterior, constructie mobila pe roti cu blocare mecanica - 6 buc Achizitie pompe in conformitate cu caietul de sarcini al CR 39791 rev.00. Lot 2 - Ansamblu stecher 8KV, curent nominal 250A, cu accesorii, pentru conectarea rapida si usoara a cablurilor prelungitoare de medie tensiune, 3x35mm<sup>2</sup>, diametru exterior cablu 20.8 ÷ 47.5mm. - 4 buc - Ansamblu stecher 8KV, curent nominal 250A, cu accesorii, pentru conectarea rapida si usoara a cablurilor prelungitoare de medie tensiune, 3x150mm<sup>2</sup>, diametru exterior cablu 47.8 ÷ 69.9mm. Altgeld Products - stecher (tata) C80C1005N-C cu accesorii (11Y08-15-B - kit terminal cablu; OS-J990-MV5 - material umplutura pentru cuple cablu, C150F3020-CS - despartitoare izolante pentru cuple cablu) - 2 buc - Ansamblu priza 8kV, curent nominal 250A, cu accesorii, pentru conectarea rapida si usoara a cablurilor prelungitoare de medie tensiune, 3x150 mm<sup>2</sup>, diametru exterior cablu 60.5 ÷ 69.9 mm. Altgeld Products - priza (mama) C80C2006N-C cu accesorii (11Y08-15-b - kit terminal cablu; OSJ990-MV5 - material umplutura pentru cuple cablu; C150F3020-CS - despartitoare izolante pentru cuple cablu) - 2 buc Achizitie cabluri flexibile si accesorii in conformitate cu caietul de sarcini al CR 40223 rev.00. Lot 1- Cablu flexibil 3x35+16mm<sup>2</sup>, tensiune nominala U0/U: 6/10kV, temperatura de operare -20/+90 °C, Eland Cables, N2XSEY, A9X10KV3035 - 4 buc