

Pompe submersibile/ Pompa submersibila Grundfos SP 9-5

I.D.: 57134995

Data publicarii	17.05.21	Coduri CPV	43134100-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.185,90 RON - 3.185,90 RON

Descriere: Pompa submersibila Grundfos SP9-5, 4"X380-415/50 1.1KW Turația pompei pentru care sunt date datele pompei 2900 rpm Debit nominal 9 m³/h Înălțime de pompare nominală 25.5 m Etaje 5 Rotor redus NONE Etanșare pentru motor LIPSEAL Aprobări pe etichetă CE,EAC Toleranța curbei ISO9906:2012 3B Model A Valvă YES Versiune motor T40 Materiale Pompă Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Rotor Stainless steel Rotor EN 1.4301 Rotor AISI 304 Motor Oțel inox DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Instalație Refulare pompă Rp2 Diametru motor 4 inch Lichid Lichid pompat Apă Maximum liquid temperature 40 °C t max lichid la 0.15 m/sec 40 °C Temperatura lichidului în timpul funcționării 20 °C Densitate 998.2 kg/m³ Date electrice Tip motor MS402 Aplic. motor NEMA Putere motor 1.1 kW Putere (P2) cerută de pompă 1.1 kW Frecvența rețelei electrice 50 Hz Tensiune nominală 3 x 380-400-415 V Curent nominal 3.25-3.40-3.65 A Curent de pornire 480-480-470 % Cos phi - factor de putere 0.76-0.72-0.65 Turație nominală 2850-2860-2870 rpm Metodă de pornire direct Grad de protecție (IEC 34-5) IP68 Clasă de izolare (IEC 85) B Protecție motor FĂRĂ Protecție termică extern Transmițător de temp. încorporat nu Cod produs motor 79192005 Altele Index eficiență minim, MEI ≥ 0.70 Status ErP EuP Standalone/Prod. Greutate netă 16.1 kg Greutate brută 17.6 kg Volum de livrare 0.016 m³ cu accesorii, cupla electrica 1 buc. si cablu MCCG 4X1,5 mm-30 ml
