

## Sistem Ventilatie

I.D.: 44355607

---

Data publicarii	24.10.19	Coduri CPV	39717100-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	21.848,28 RON - 21.848,28 RON
-------------------	-------------------------------

---

Descriere: Sistem de ventilație și climatizare, format din: Dispozitiv de ventilație HCT-40-2T-1.5, cu certificare ATEX, rezistent la explozie, ce poate fi montat în tubulatură, cu trapă de inspecție încorporată, carcasă din oțel și motor trifazat ce funcționează la temperaturi cuprinse între -20oC și 40oC. buc 1 Întrerupător INT/ATEX 16/3CA "ON/OFF" buc 1 Invertor frecvență trifazat SV015IG5A-4 (inclusiv accesorii), specific pentru motoare cu o putere maximă de 1,5 kW și care asigură reducerea turației ventilatorului cu până la 60%. Montarea se realizează pe perete iar intervalul de temperatură în care funcționează este -10-40oC. buc 1 Grilă exterioră WPLS 540x800 din aluminiu, rezistentă la intemperii, asigură protecție împotriva patrunderii ploii, zapezii, frunzelor, pasarilor și insectelor. buc 2 Clapetă reglaj din aluminiu, dimensiuni 540x800, cu manetă inclusă buc 1 Grilă de aspirație RG 525x225 cu damper, din aluminiu buc 3 Grilă de aspirație RG 525x225 fără damper, din aluminiu buc 4 Grilă aspirație simplă deflexie 200x450, din aluminiu buc 1 Grilă gravitațională pentru tubulatură NRDD 540x800, din aluminiu buc 1 Placă confecționată tip sandwich din material ignifug, placat cu aluminiu (P3) mp 50 Traseu frigorific (teava de cupru izolată 6x10 mm și furtun condens D=16mm) m 28,4 Suport unitate exterioară în forma de „L” din fier set 3 Telecomandă universală buc 3 Cablu transmitere date MYYM 5x2.5 ml 8 Termenul de livrare este de 6-7 săptămâni, în limita stocului disponibil al furn

---