

## Electrocardiograf 12 CANALE CM1200 B

I.D.: 62040521

---

Data publicarii	15.10.21	Coduri CPV	33123200-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 4.200,00 RON - 4.200,00 RON

---

Descriere: Specificatii tehnice: • Circuit de intrare cu protectie la defibrilare;. • Derivatii standard: 12; • Achizitie simultana pe 12 derivatii. • Soft analiza si interpretare automata, in limba romana. • Constanta de timp: = 5 sec; • Frecventa de raspuns: 0,05 - 150 Hz; • Tensiunea de calibrare: 1 mV +/- 2%; • Sensitivitate: 2,5; 5; 10; 20 mm/mV; • Impedanta de intrare: = 50 MO; • Curentul circuitului de intrare: = 0,05 mA; • Nivel de zgomot: = 15µVp-p; • Anti abatere de la semnalul de baza: automata; • Filtre: AC 50Hz/ 60 Hz/ oprit; EMC 25 Hz/ 35 Hz/ 45 Hz/ Oprit; DFT 0,05/ 0,15/ 0,25/ 0,5 Hz; Banda joasa 150 Hz/ 100 Hz/ 70 Hz; • CMRR > 105 dB; • Mod de inregistrare: Automat; Manual; Ritm; • Format listare: 12x1; 3x4, 6x2, 3x4 + 1 ritm, 3x4 + 3 ritmuri, 6x2 + 1 ritm, la alegere. • Alimentare electrica: 220 V/ 50 Hz; Acumulator Li-ion 14,4 V, incorporat cu timp de lucru de peste 4 ore; • Inregistrare: imprimanta termica; • Hartie: rola sau sub forma de Z; 210mm, 216 mm latime; • Viteza de listare: 5mm/sec; 10mm/sec; 12,5mm/sec; 25mm/sec; 50mm/sec; • Intrare externa: = 100 KO; senzitivitate: 10mm/V +/- 5%; • Iesire externa: = 100 KO; senzitivitate 1mm/V +/- 5%; • Memorie: 300 ECG; • Dimensiuni: 316mm x 259mm x 98mm; • Afisare diagrama stare electrozi; • Interfata comunicare USB, RS232, NET

---