

## **Amenajare parcare in curtea Scolii Gimnaziale din comuna Dornesti, judetul Suceava**

I.D.: 64173336

Documente participare:

- Invitatie de participare/formulare caiet de sarcini si lista de cantitati etc..pdf

---

Data publicarii	15.12.21	Coduri CPV	45223300-9
Termenul limita pentru depunere:	21.12.21	Pretul estimativ:	106.714,00 RON - 106.714,00 RON

---

Descriere: Lucrarile de construire parcare propuse de prezenta documentatie tehnica se afla pe raza comunei DORNESTI, judetul Suceava in intravilanul satului DORNESTI, in zona Scolii Gimnaziale din Dornesti, avand ca act de proprietate inventarul domeniului public. Accesul la amplasament se realizează din DN 17A si dintr-un drum local. Suprafata de teren necesara lucrarilor este de 750 mp. Prin realizarea acestui proiect se doreste amenajarea unei parcare care va deservi Scolii Gimnaziale din sat Dornești, comuna Dornești, jud. Suceava. Parcarile vor avea acces din drumul local si va avea suprafata totala de 750 mp, fiind alcatuita din parcare propriu-zisa in suprafata de 650 mp si cale acces pietoni in suprafata de 100 mp. Parcarile vor avea o latime medie de 15.00 m si lungime medie de 40 m, insumand o suprafata de 650 mp. Accesul in parcare va fi reglementat cu dublu sens. Aleea de acces auto va avea latimea de 5.50 m si lungimea de 55 m. Parcarile si aleea acces auto se vor realiza cu urmatoarea structura rutiera: -strat de fundatie din balast- 25 cm; -strat de nisip- 5 cm; -pavele autoblocante- 6 cm. Parcarile vor avea 20 locuri de parcare dispuse atat perpendicular cu calea de acces (11 bucati), cat si paralel cu calea de acces (9 bucati). Locurile de parcare au dimensiunile de L x l= 2.5-2.70 m x 5.00-5.40 m, dintre care 2 locuri de parcare sunt destinate persoanelor cu dizabilitati, conform NP 051-2012 si au dimensiunile de 2.5 x 5.4 ml cu o banda in latime de 1,2 m intre ele. Parcarile se va amenaja cu marcaje si indicatoare conform SR 1848-1,2,3 si SR 1848-7, conform planului de situatie atasat. Calea acces pietoni Accesul pietonilor se va realiza printr-o cale de acces cu latimea de 0.90-2.00 m. Aceasta insumeaza o suprafata totala de 100 mp si se va realiza cu aceeasi structura rutiera ca si parcarile, si anume: -strat de fundatie din balast- 25 cm; -strat de nisip- 5 cm; -pavele autoblocante- 6 cm. Parcarile si aleea acces auto si pietonal vor fi delimitata partial de o bordura prefabricata mare in lungime totala de 110 ml si de o bordura prefabricata mica in lungime totala de 150 ml. Terasamente In zona parcarilor este necesara indepartarea unui strat in grosime de 0,25 m din terenul existent. Sapaturile realizate pentru parcare se vor executa strict pentru a indeparta solul vegetal si pentru a se asigura cota proiectata necesara amplasarii acestor lucrari. La realizarea lucrărilor se vor folosi numai materiale agrementate conform reglementărilor naționale în vigoare, precum și legislației și standardelor naționale armonizate cu legislația U.E. Aceste materiale sunt în conformitate cu prevederile HG nr. 766/1997 și a legii nr. 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate pentru execuția lucrărilor.