

HOTA CU FLUX LAMINAR DE CLASA II

I.D.: 36733777

Data publicarii 21.06.19 Coduri CPV 33100000-1

Pretul estimativ: 18.487,00 RON - 18.487,00 RON

Descriere: HOTA CU FLUX LAMINAR DE CLASA II -BSC-1300IIA2-X Biosafety Cabinet (Class II A2) (220V,50/60HZ) Dimensiuni interne (W*D*H) - 1150*600*660 mm Dimensiuni externe (W*D*H) - 1300*750*2250 mm Deschiderea de siguranta = 200 mm Deschiderea maxima - 420 mm Viteza de inflow - 0.53 ± 0.025 m/s Viteza de downflow - 0.33 ± 0.025 m/s Filtru HEPA - Doua, 99.999% eficienta la 0.3 um. Indicator durata viata lampa. Geam frontal motorizat. Sticlă securizată laminată din două straturi ≥ 5 mm. Anti UV. Lampa UV- 30W*1 UV timer, indicator durata viata UV, emisie la 253.7 nm. Lampa LED - 14 W*2 Putere iluminare ≥ 1000 Lux Consum energetic - 800 W Doua prize rezistenta la apa cu o putere maxima de 500 W. Afişaj LCD: viteza flux de lucru, timp de lucru filtru și lampă UV, durata de viață a filtrului, umiditatea și temperatura, timpul de funcționare al sistemului. Sistem de control prin microprocesor. Sistem de aer - 70% aer recirculat, 30% aer evacuat. Alarma acustica si vizuala pentru: schimbare filtre, inaltime maxima deschidere geam frontal,viteza anormala a fluxului de aer. Material - Zona de lucru: otel inoxidabil 304L / Corpul principal: Oțel laminat la cald cu acoperire cu pulbere anti-bacteriană. Inaltime suprafata de lucru - 750 mm. Accesorii standard: lampa LED, lampa UV*2, suport hota, telecomanda, intrerupator cu actionare la picior, valva de scurgere, prize rezistente la apa *2. Greutate neta - 280 kg. Producator: Biobase, China. Termen de livrare: 60-75 de zile de la primirea comenzii.