



Automate semaforizare de dirijare a circulatiei

I.D.: 92838782

Data publicarii	01.02.24	Coduri CPV	34923000-3 42967000-2
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 190.500,00 RON - 190.500,00 RON

Descriere: Automat de dirijare a circulatiei 18SI, 2 x cartela si 1 x plinta detectie inductiva pana la 8 bucle/cartela, (fara SHDSL, fara cartela 16I/8O, fara modul GPS, fara modul 4G) Automatele de dirijare a traficului Swarco ITC-3, produse de Swarco (Danemarca), reprezinta o evolutie semnificativa fata de precedenta generatie de automate de trafic, ITC-3 dispune de capabilitati sporite, atat din punct de vedere hardware, cat si software, disponand de o interfata utilizator dotata cu touch display full color, usurand semnificativ operatiile de punere in functiune si depanare on-site, oferind functii complexe de testare precum si posibilitatea de a vizualiza si modifica parametri de functionare. Automatul de dirijare a traficului permite definirea grafica a intersectiei programate (harta intersectiei) si vizualizarea acesteia, atat in interiorul programului de configurare (ITC-PC) cat si in interiorul interfetei web a automatului de dirijare a traficului. Principalele caracteristici tehnice:

- Tensiunea de alimentare: 110 - 260 VCA
- Frecventa tensiunii de alimentare: 45 - 65 Hz
- Comanda semafoarelor: in curent alternativ 230 VCA
- Temperatura de functionare: -40...+80°C
- Umiditate maxima: 99% in functionare, 80% in stocare
- Puterea maxima comandata pe culoare (canal de iesire): 500 W
- Monitorizarea lampilor de semafor se face prin masurarea curentului, tensiunii si a puterii consumate, respectiv disipate, pe fiecare canal de iesire (culoare); se pot conecta atat lampi cu LED cat