

Solutie silicatzare CERESIT CO 81 - 30 kg

I.D.: 37593656

Data publicarii	31.07.19	Coduri CPV	24911200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	260,50 RON - 260,50 RON
-------------------	-------------------------

Descriere: DOMENII DE UTILIZARE Este destinată etanșării capilarelor în zidurile de beton, cărămidă și piatră, precum și a fisurilor fine cu o lățime de cel mult 0,5 mm. Poate fi introdusă prin presiune, gravitație sau prin aplicare cu pensula. Este destinată și creșterii rezistenței suprafețelor din mortare de ciment. Previne apariția efectului de prăfuire și uzură a pardoselilor. Injectare. Soluția CO 81 etanșează capilarele din zidurile de cărămidă și piatră, precum și fisurile fine cu o lățime de cel mult 0,5 mm. În orificiile forate în zid, soluția poate fi introdusă sub presiune (metodă recomandată în mod special în cazul în care zidurile prezintă un grad ridicat de umezeală) sau gravitațional (în cazul zidurilor cu un grad redus sau mediu de umezeală). Etanșarea suprafețelor și etanșarea structurală. CO 81 poate fi aplicat împreună cu mortarele CR 65, CR 90, CR 166 pe suprafețele foarte umede de zid, tencuială, beton aerat, beton (de exemplu la îmbinarea peretelui cu fundația) în vederea obținerii unei suprafețe uscate, care să permită aplicarea materialelor izolatoare bituminoase Ceresit: CP 43, CP 44, CP 48, BT 18, BT 21. Soluția poate fi aplicată atât pe suprafețe verticale, cât și orizontale. Împreună cu mortarele CR 65, CR 90, CR 166, poate fi folosită pentru etanșarea zidurilor de fundație ale pivnițelor și pentru etanșări structurale ale betonului aerat. Nu se va folosi pe suprafețe care conțin ipsos. PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI
