

Set compus din traductor Prosonic S FMU90+senzor Prosonic S FDU90

I.D.: 89213005

Data publicarii 09.11.23 Coduri CPV 38422000-9

Pretul estimativ: 9.727,65 RON - 9.727,65 RON

Descriere: Set compus din: - 1 BC Prosonic S FMU90 FMU90-R21CA111AA2A Traductor de nivel/debit. Masura continua+semnalizare. Aplicatii: 2 x senzori Ex/nonEx: Ex/non Ex: FDU90/FDU91/FDU91F/FDU92/FDU93/FDU95. Software setare/diagnostic inclus. Linearizare in 32 de puncte. ::Recunoastere automata senzor FDU9x ::Setare prin meniu Descriere cod comanda R Certificare: Mediu neexploziv 2 Aplicatie: Debit + totalizator + nivel + controlprobe + curbe debit pre-programate 1 Carcasa, material: Montare in camp PC, IP66 NEMA4x C Operare: Display iluminat + taste A Alimentare: 90-253VAC 1 Intrare nivel: 1x senzor FDU9x/8x 1 Comutator iesire: 1x releu, SPDT 1 Iesire: 1x 0/4-20mA HART A Intrare aditionala: Fara A Functie datalog: Versiune de baza 2 Limba: DE, EN, RU, PL, CS A Optiune aditionala: Versiune de baza 1 >>>Marcare: Marcare (TAG), vezi specif.suplimentara - 1 BC Prosonic S FDU90 FDU90-1265/0 (FDU90-RG1AA+Z1) Senzor nivel ultrasonic, noncontact. Utilizare: FMU90/FMU95. Aplicatie: lichide, solide. Senzor:PVDF. Domeniu de masura: 3m/9ft (lichide),1.2m/3ft (solide) Max.-40...180oC/176oF. Max. 4bar/60psi abs. Distanța de blocare: 7cm/0.3ft. Grad de protectie: IP68 NEMA6P. :: Disponibilitateridicata Membrana senzor cu autocuratie Descriere cod comanda R Certificare: Mediu neexploziv G Conexiune proces: Filet ISO228, PVDF partea din spate G1, partea frontala G1-1/2 1 Lungime cablu: 5m/16ft A Incalzire: Fara A Optiune aditionala: Versiune de baza Z1 >>Marcare: Marcare (TAG), vezi specif.suplimentara