

## Stingator auto spray, cu spuma clasa AB, 600 ml, avizat IGSU

I.D.: 105285758

---

Data publicarii	08.11.24	Coduri CPV	35111320-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 44,20 RON - 44,20 RON

---

Descriere: Stingator auto tip spray, cu spuma, clasa AB, 600 ml, avizat IGSU Avantajele stingătorului: - Nu presupune revizie anuala - Ocupa spatiu mic - Produs de unica folosinta Caracteristici Focar stingere: 3A, 13B Agent de stingere: 1,2% FORAFAC 1157 și 2% FORAFAC 1203 Cantitate agent stingere: 600 ml Agent propulsor: N2 (azot) Capacitate totala: 1000 ml Presiunea nominala: max. 10 bar Temperatura de lucru: 0°C ÷ 50°C Referential evaluare produs: ENOT 1066:2006 (Grecia) Spray-ul stingător este utilizat in incendii incipiente, de mici dimensiuni, la focare de tip A (solide combustibile) și de tip B (lichide combustibile), respectiv in incendii auto (provocate de instalatia electrica a autovehicolului sau de carburant), in gospodarie și in camping (datorate aprinderii produselor textile, a hartiilor, lemnului, uleiurilor, solventilor, jaratecului, etc). Spray-ul stingător de incendiu este un recipient sub presiune de tip aerosol, de unica folosinta ce genereaza la punerea in functiune o spuma extrem de fina, stabila și persistenta, care acopera repede focarul, impiedicand contactul acestuia cu oxigenul atmosferic ce intretine arderea. Lichidul rezultat in urma spargerii spumei raceste suprafetele, impiedicand reaprinderea acestora. Agentul propulsor folosit de acest stingător este azotul. Termen valabilitate: 3 ani de la data fabricatiei

---