
ciment STRUCTO PLUS sac 40 kg; praf de samota

I.D.: 43460721

Data publicarii 11.07.19 Coduri CPV 44100000-1 44190000-8 44110000-4

Pretul estimativ: 127,94 RON - 127,94 RON

Descriere: ciment gri ambalat in saci 40 kg/sac; Mortar refractar de samota, interior, 25 kg Mortarul refractar M29A este recomandat pentru zidirea caramizilor cu proprietati refractare si samote, la o temperatura de lucru cuprinsa intre 700 grade Celsius si 1250 grade Celsius. Mortarele refractare silico-aluminoase sunt amestecuri pulverulente de materiale ceramice refractare, respectiv argila refractara, cu rol de liant si materiale ceramice inerte total sau partial, cu rol de degresant. Domenii de aplicare: la inzidirea caramizilor refractare din aceeasi grupa si cu aceeasi refractaritate sau cu refractaritate cu un indice piroscopic mai mare, la inzidirea produselor refractare de samota, de samota cu adaosuri si a produselor refractare aluminoase. Instructiuni de utilizare: Mortarul se amesteca cu apa timp de aproximativ 15 minute intr-un malaxor, pana se obtine o pasta omogena. Cantitatea aproximativa de apa este de 30 litri la 100 kg de mortar. Pentru o lucrabilitate mai buna, este recomandat sa se lucreze la o temperatura minima de 15 grade Celsius sau sa se utilizeze apa calda la amestec (recomandat in special pentru sezonul rece). Pentru a mari puterea de legare se poate adauga un raport de 2-5% silicat de sodiu (apa de sticla), cu densitatea de 1.25 gr/cmc. Cu acest liant, mortarul leaga si fara incalzirea prealabila, insa apa de sticla reduce refractaritatea. Intrucat acesta este un liant ceramic, intarirea si finalizarea capacitatii de legare se desavarseste doar sub efect
