

## TERMO-HIGRO-ANEMOMETRU

I.D.: 82925109

---

Data publicarii	29.05.23	Coduri CPV	38121000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.700,00 RON - 1.700,00 RON

---

Descriere: TERMO-HIGRO-ANEMOMETRU, MODEL PCE-VA20 pentru activitatea PN V 4.1.2. Thermo-higro - anemometru cu rotor cu palete de dimensiune mare (100 mm diametru) ce permite efectuarea de masuratori precise pentru evaluarea vantului, vremea, conditiile climatice de mediu interioare/exterioare, precum si pentru testarea sistemelor de incalzire, ventilatie si aer conditionat sau racire (HVAC). Masoara si afiseaza viteza curentilor de aer, debitul de aer (CMM/CFM) temperatura si umiditatea relativa a aerului. De asemenea, calculeaza si afiseaza temperatura punctului de roua (Dew Point) si temperatura de termometru umed (Wet Bulb). Functie de calcul a mediei citirilor: din mai multe puncte sau intr-un interval de timp. Functii de operare: Data Hold; MIN/MAX si auto-oprire. Se livreaza complet cu 4 baterii de 1,5V tip AAA si geanta de transport. Date tehnice: Viteza curenti aer 0.20 ~ 30 m/s (0.72 ~ 108 km/h) Acuratetea < 20 m/s:  $\pm 1,5\%$  din citire +0,3 m/s > 20 m/s:  $\pm 3\%$  din citire +0,3 m/s Temperatura aer / Acuratete -20 ~ 60 oC /  $\pm 0,6$  oC Umiditate aer 0,1 ~ 99,9%RH Acuratete  $\pm 3\%$ RH (la 25°C intre 10 si 90% RH) Temp. termometru umed (Wet Bulb) -20 ~ 59.9°C Temp. punct de roua (Dew Point) -5 ~ 59.9°C Timp raspuns pt temperatura 60 secunde Timp raspuns pt temperatura 60 secunde Debit de aer CMM 0 ~ 99999 m3/min Diametru elice 100 mm Dimensiuni 269 x 106 x 51 mm Greutate Cca. 200g

---