

Achizitie masini de aspect vizual munitie de infanterie: LOT 1 - pentru cal. 9 mm, cu cadenta minima de 120 buc/min + Kit de conversie cal. 7,62x51 mm; LOT 2: pentru cal. 5,56x45 mm, cu cadenta minima de 120 buc/min + Kit de conversie cal. 7,62x39 mm

I.D.: 40723507

Data publicarii	13.12.19	Coduri CPV	42990000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	525.000,00 RON - 525.000,00 RON
-------------------	---------------------------------

Descriere: 2. Achizitie Mașină de aspect vizual munitie de infanterie pentru calibrul 5,56x45 mm , cu cadenta minima de 120 buc/min., cu kit de conversie pentru cal. 7,62x39 mm, Achizitie LOT 2 - Mașină de aspect vizual munitie de infanterie pentru calibrul 5,56x45 mm , cu cadenta minima de 120 buc/min = 1 bucata, cu kit de conversie pentru cal. 7,62x39 mm = 1 bucata Utilajul este destinat pentru controlul vizual - conformitate a cartuș încărcate, respectiv: cal. 5,56x45 mm si 7,62x39 mm. Utilajul funcționează în regim automat. Utilajul trebuie să preia automat elementele din alimentator, să le transporte pe o linie de transport continuă și să le rotească astfel încât operatorul să efectueze controlul vizual cu ajutorul oglinzilor și lămpilor. - viteză reglabila; - utilajul trebuie să fie dotat cu două oglinzi și lămpi. Cadența utilajului este de minim 120 buc/minut. Randament minim 80%. Nivel de protecție IP55. Ofertele trebuie sa raspunda cerintelor minimale din caietul de sarcini. 1. Achizitie masina de aspect vizual munitie de infanterie: LOT 1 - pentru calibrul 9 mm, cu cadenta minima de 120 buc/min + kit de conversie pentru calibrul 7,62x51mm, LOT 1 - Mașină de aspect vizual, cu cadență minima de 120 buc/min, pentru cal. 9 mm - 1 bucată, cu Kit de conversie mașină aspect vizual pentru calibrul 7,62x51 mm - 1 bucată Utilajul este destinat pentru controlul vizual - conformitate a cartuș încărcate, respectiv: cal. 9 mm si 7,62x51 mm. Utilajul trebuie să preia automat elementele din alimentator, să le transporte pe o linie de transport continuă și să le rotească astfel încât operatorul să efectueze controlul vizual cu ajutorul oglinzilor și lămpilor. - viteză reglabila; - utilajul trebuie să fie dotat cu două oglinzi și lămpi. Cadența utilajului este de minim 120 buc/minut. Randament minim 80%. Nivel de protecție IP55. Utilajul trebuie sa raspunda cerintelor minime impuse prin caietul de sarcini.
