

Spuma poliuretanica de montaj, Ceresit, TS 61, 750 ml

I.D.: 75428515

Data publicarii	16.11.22	Coduri CPV	44192100-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 47,70 RON - 47,70 RON

Descriere: Ceresit TS 61 Universal este o spuma poliuretanica monocomponenta, gata de utilizare cu intarire la umiditate. Caracteristici: aderenta deosebita pe majoritatea tipurilor de materiale izolare termica si acustica ridicata rezistenta la umiditate capacitate mare de umplere dozare precisa pierderi minime datorita dozajului foarte fin rezistenta la imbatranire Produsul se poate aplica pana la -10°C. De cand spuma expandeaza intre 20% si 70 % si pana la intarirea completa, trebuie luat in considerare un spatiu de expandare suplimentar. La temperaturi joase expandarea este mai lenta. Spuma poliuretanica intarita nu este toxica. Domeniile de folosire sunt diverse: montarea ferestrelor si a ramelelor de usi umplerea golurilor etansarea spatiilor deschise in acoperisuri si materiale de izolatie (ex.: panouri sandwich) creeaza bariere fonoizolante umplerea golurilor pe langa tevi fixarea panourilor termoizolante, a placilor de acoperis Inainte de aplicare, tubul trebuie tinut la temperatura camerei pe o perioada de cel putin 12 ore. Tubul se va agita energetic de aproximativ 20 ori sau timp de 15 secunde. Indepartati capacul de plastic al tubului si insurubati prin strangere, tubul la pistolul de aplicare. In timpul lucrului, tubul trebuie tinut neaparat in pozitie verticala. Suprafetele pe care se aplica trebuie sa fie curate si desprafuite. De asemenea, suprafetele pot fi umede, dar nu inghetate. Umezirea suprafetelor de contact si a spumei imbunatatesta aderenta si structura celulara a s
