

Furnizare MODULTOR DIGITAL pentru semnal TV DVB-T signal 400(COFDM, HDMI)

I.D.: 15886940

Data publicarii	03.11.16	Coduri CPV	34999000-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	07.11.16	Pretul estimativ:	1.250,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: Furnizare MODULTOR DIGITAL pentru semnal TV DVB-T signal 400(COFDM, HDMI) SIGNAL-400 R86700 este un modulator digital (DVB-T/COFDM) ce poate folosi ca sursa de semnal intrarea HDMI. Materialul video poate avea chiar si rezolutie FullHD. Pe iesire, semnalul RF obtinut poate fi combiat cu orice tip de semnal TV. Fiind un modulator tip single-channel, multiplexul DVB-T creat de acesta contine doar un singur canal TV, modulat chiar de catre sursa de semnal furnizata la intrare (pe HDMI). Deoarece Signal-400 poate modifica parametrii LCN, SID, PID si NIT semnalul video modulat poate fi introdus într-un multiplex existent deja în retea. Semnalul AV poate veni de la un player multimedia, PC, DVR, Blu-ray player sau receiver de satelit. Semnalul RF modulat în standardul DVB-T poate fi distribuit pe cablu coaxial în sisteme de distributie CATV. Dimensiunea maxima a fluxului de iesire este cea a standardului DVB-T (total: 31.68 Mbps; video:18.0 Mbps). Codec MPEGI layer 2, MPEG-2 AAC Rata de esantionare 48 kHz Rate de biti 64kbps, 96kbps, 128kbps, 192kbps, 256kbps, 320kbps DVB-T modulator Standard DVB-T COFDM Modul FFT 2K Latimi de banda 6 MHz, 7 MHz, 8 MHz Modulari QPSK, 16QAM, 64QAM Intervale de paza 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 MER = 31 dB Banda RF 142.5-858 MHz, pas de 1kHz Nivel de iesire RF - 14...+6 dBm, pas de 0.1 dB Management Configurare Interfata locala LCD + butoane Update Firmware via USB Conformatii fizice Alimentare 12 VDC (AC/DC adapter incl.) Dimensiuni 183x110x50mm Greutate lt; 1kg
