
Regulator de aer cu filtru si lubrifiere 10bar 1200l/min, GEKO G01179

I.D.: 83214449

Data publicarii	09.06.23	Coduri CPV	42124330-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 307,22 RON - 307,22 RON

Descriere:

<p>Reductor din 2 piese cu filtru de aer si ungere. Un reductor cu filtru este utilizat pentru a mentine o presiune constanta de functionare necesara pentru o functionare corecta, printre altele pistoale de pulverizare, chei de impact, polizoare etc. În plus, dispozitivul filtreaza, scurge ulei si separa toate impuritatile. Perfect pentru unelte care necesita ungere. Un pistol puternic pentru ungere lubrifiaza instrumentul în timp ce lucrati. Filtrul de aer filtreaza aerul din picaturile de apa, prevenind petele în timpul vopsirii, precum si coroziunea instrumentelor.</p> <h4>Caracteristicile produsului:</h4> ideal pentru unelte care necesita ungere evacuare manuala a condensului cartus filtrant de 40 microni reglarea intensitatii lubrifierii rezervor din policarbonat Diametru filet conexiune aer: 1/4 " Temperatura maximă de lucru: 60 ° C Ulei recomandat: ISO - VG32 Domeniu de reglare a presiunii: 0,5 - 10 bar Debit maxim: la o presiune de 6 bari - 1200 litri / min