

Frunizare TERMOHIGROMETRU PROFESIONAL

I.D.: 24551597

Data publicarii	07.12.17	Coduri CPV	38412000-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	11.12.17	Pretul estimativ:	672,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	------------

Descriere: •Cu ajutorul acestui termohigrometru profesional sa putem masura temperatura aerului (°C, °F) și umiditatea relativa. •Indicat optimal pentru controlul datelor de clima în apartamente, birouri, spații de producție și depozitare. • Funcțiune de salvare a valorilor masurate via USB, cu un software activ Sa aiba toate avizele de metrologie și certificatele emise de laboratoarele de certificare (certificat de etalonare acreditat, certificatul arata conformitatea cu standardele NIST),Pe lângă umiditatea relativa, cu acest aparat de masurat pot fi masurați alți parametri de clima, umiditatea specifica a aerului (g/kg aer uscat). Afișajul temperaturii aerului poate fi comutat pe °C și °F. Senzorul de precizie ce se afla în capatul aparatului trebuie sa fie protejat de praf și impurități, printr-un filtru metalic(film polimeric rezistiv).Valorile de temperatura și umiditate vor fi indicate concomitent pe display-ul și ușor de citit. Termohigrometrul sa poata fi racordat la un PC, sa poata fi descarcate datele masurate direct catre un PC și salvate pentru analize sau rapoarte ulterioare. •Forma, dimensiunile și greutatea aparatului sa fie optimizate sub aspectul ergonomiei, pentru utilizarea profesionala și toate funcțiunile pot fi selectate doar cu o mână. În acest fel, în timpul masurarii sa avem întotdeauna o mână libera. Display colorat cu înalta rezoluție pentru afișajul concomitent al doua valori de masurare. Masurare precisa a temperaturii și umidității aerului - se poate configura altitudinea și presiunea locala,Funcțiunea integrata de calibrare (offset) sa îngaduie utilizarea pe timp îndelungat, fara pierderi la precizia de masurare,Date tehnice:Senzor de temperatura (NTC),Intervalul de masurare: -20 °C până la +50 °C,Toleranta: ± 0,2 °C (0 până la 40 °C), altfel ± 0,4 °C,Rezoluție: 0,1 °C Senzor umiditate (capacitiv) ,Intervalul de masurare: 0 până la 100 % u.r.,Toleranza: ± 2% u.r.Rezoluție: 0,1 % u.r.,Frecvența de masurare: 2 ori per secunda,Temperatura de deservire: -20 °C până la +50 °C, Temperatura de depozitare: -20 °C până la +60 °C,Tipul bateriei: 4x AA 1,5 VDC,Dimensiuni (L x l x H): 202 x 63 x 35 mm
