

APARAT FILTRARE DEZINFECTIE AER SALOANE ATI- 5 BUC

I.D.: 16547716

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 07.12.16 | Coduri CPV | 33191000-5 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 08.12.16 | Pretul estimativ: | 29.166,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------|

Descriere: PECIFICATII TEHNICE: TENSIUNEA DE ALIMENTARE 230V; DEBIT AER DEZINFECTAT MIN 80 mc/h - max 180 mc/h; carcasa metalica; mod operare - prin telecomanda, programabil; instalare: montare orizontala pe perete; aplicatii: spital, saloane ATI; IMPIEDICA RASPANDIREA INFECTIILOR PRIN DISTRUGEREA MICROORGANISMELOR PATOGENE; AERUL ESTE DEZINFECTAT IN INCAPERE IN PROPORTIE DE 99%; POATE FI UTILIZAT CU PERSONALUL SI PACIENTII IN INCAPERE; PRINCIPIU DE FUNCTIONARE: AERUL INCARCAT CU MICROORGANISME ESTE ANTRENAT IN APARAT DE SISTEMUL DE CIRCULATIE AL AERULUI. IN INTERIORUL CARCASEI SUNT AMPLASATE GENERATOARELE DE UV-C. TIMPUL DE CIRCULATIE AL AERULUI POATE FI ALES OPTIM, TINANDU-SE CONT DE ENERGIA NECESARA A DISTRUGERII FIECARUI TIP DE MICROORGANISM PATOGEN. PREVAZUT CU: TIMER ELECTRONIC PT A MEMORATIMPUL DE UTILIZARE A GENERATOARELOR DE U.V. - FUNCTII DE AUTOVERIFICARE SI MONITORIZARE PERMANENTA ADISPOZITIVULUI PT DETECTAREA EVENTUALELOR AVARII ALE ACESTUIA(DEFECTAREA GENERATOARELOR DE UVC, DEFECTAREA SISTEMULUI DE CIRCULATIE A AERULUI, DEPASIREA DURATEI DE FUNCTIONARE A GENERATOARELOR DE UVC, AVERTIZARE OPTICA SI ACUSTICA SI DEZACTIVARE A APARATULUI PANA LA REMEDIEREA AVRIEI); - TELECOMANDA PT PORNIREA/OPRIREA APARATULUI SI SELECTAREA TIMPULUI DE FUNCTIONARE IN FUNCTIE DE VOLUMUL CAMEREI SI PT O DEZINFECTIE EFICIENTA Valoarea estimata totala fara TVA: 29166.67 RON /5 buc Valoarea estimata fara TVA: 5833.33 RON pentru o bucata
