

GNSS RTK STONEX S9i + CONTROLLER STONEX S4C II

I.D.: 37310543

Data publicarii	18.07.19	Coduri CPV	38112100-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 19.990,00 RON - 19.990,00 RON

Descriere: 1.Specificatie receiver S9i GNSS Numar de canale : 220 Receptioneaza semalale urmatorilor sateliti : GPS simultan L1 C/A,L2 E,L2 C,L5 Glonass simultan L1 C/A,L1 P,L2 C/A(Glonass M),L2 P ,L3 SBAS simultan L1 C/A,L5 Galileo simultan E1,E5A,E5B,AltBOC Bei Dou 2/Compass : B1,B2 Initializare RTK < 10 sec la pornire se conecteaza automat la Rompos Memorie interna : 8 GB Micro SD : 32 GB Interfata de comunicare : •Bluetooth V2.0 clasa II •Modem Five Bands UMTS/HSPA + (WCDMA/FDD) 850/800,900,1900 si 2100 MHz Quad Band GSM(850/900/1800/1900 MHz) •Wi-Fi : IEEE 802.11 b/g/n Fuctie hotspot •Radio intern de 2 W cu frecventa in intervalul 410-470 MHz cu interval de selectare de 12,5 KHz si raza de actiune 4-5 Km in mediu urban si 10-15 km in afara,setat pe frecventa libera de 433 MHz •Web ui : pentru upgrade de software,managementul statusului si setarilor,download de date etc via smart phone,tableta etc 2.Specificatie Controller Stonex S4C II Procesor TI Sitara AM335 x 1 GHz RAM : 512 MHz ROM : 8GB expandabila la 32 GB SD 32 GB Sistem de operare : Windows Mobile 6.5 professional Echipat cu ultima versiune de software Carlson SurvCE(in limba romana) sau Stonex CUBE cu proiectia Stereo 70 pentru lucru in RTK implementata (Tradnsdat). Tastatura alfanumerica Display LCD color de 3,7" VGA rezolutie 480 x 640 pixel,ecran tactil Interfata comunicare : WiFi,Bluetooth 2.1 + EDR,USB,port serial 9 pin,DC Jack
