

## **Executie lucrari in cadrul proiectului CONSTRUIRE SEDIU UNITATE DE INTERVENTIE I.S.U. in localitatea BAITA comuna Baita judetul Hunedoara CONSTRUIRE VESTIAR SI REFACERE IMPREJMUIRE TEREN DE SPORT - in localitatea BAITA comuna Baita judetul Hunedoara**

I.D.: 83031048

Documente participare:

- VOL\_1\_PSS\_PAG\_000\_119.pdf

---

Data publicarii	07.06.23	Coduri CPV	45210000-2
Termenul limita pentru depunere:	12.06.23	Pretul estimativ:	730.719,62 RON - 730.719,62 RON

---

Descriere: Proiectul prevede o cladire pentru ISU in suprafata de cca 169 mp care va avea urmatoarele functiuni propuse: OFICIU ŞI SALĂ DE MESE 18,25 mp HOL ACCES 4,32 mp SPAŢIU TEHNIC 13,15 mp DESINFECTARE 1 1,75 mp GRUP SANITAR (femei) 3,90 mp DUS (femei) 3,50 mp GRUP SANITAR (bărbați) 4,08 mp DUS (bărbați) 3,75 mp DESINFECTARE 2 1,75 mp HOL PERSONAL 4,60 mp CORIDOR 7,30 mp DORMITOR 15,90 mp DORMITOR 15,90 mp GARAJ 49,85 mp Sistemul constructiv: fundatii izolate din beton (cu grinzi de fundare), stalpi metalici HEA, grinzi IPE , pereti tip sandwich; Tamplarie: PVC, cu geam termoizolant Acoperis - sarpana cu invelitoare panou sandwich; Cladire in suprafata de cca 45,50 mp care va avea urmatoarele functiuni propuse: Functiuni propuse: GR. SANITAR FEMEI 1,50 WINDFANG 0,85 VESTIAR FEMEI 4,25 HOL FEMEI 3,50 DUS FEMEI 3,50 GR. SANITAR FEMEI 1,50 WINDFANG 0,85 GR. SANITAR BARBATI 1,50 WINDFANG 0,85 VESTIAR BARBATI 4,25 HOL BARBATI 3,50 DUS BARBATI 3,50 GR. SANITAR BARBATI 1,50 WINDFANG 0,85 SPATIU TEHNIC 1,90 VESTIAR ECHIPE 9,85 GR. SANITAR 2,35 Utilizarea unor containere (3 buc) standardizate, (cca 6,16 x 2,44 m) cu functiuni corelate cu activitatile propuse in proiect: - spatii vestiare si grupuri sanitare; Acestea sunt realizate din Cadre din profile din otel indoite la rece, grosime 2.5 mm sudate la cele 4 colturi ale containerului, Podeaua este realizata din structura metalica profilata la rece zincata de minim 2.5 mm, cu tabla zincata 0.5 mm, folie hidroizolatoare, vata minerala grosime minim 100 mm , clasa combustibilitate norma C1 sau spuma poliuretamica 1100 mm; -OSB (placa stratificata), grosime minim 18 mm, covor P.V.C. (linoleum) antibacterian , termosudabil, trafic intens, grosime minim 3 mm, cu plinta P.V.C. flexibila termosudabila ridicata pe pereti in verticala 10 cm in srafa rotunjita (lipit si sudat pe toata suprafata podelei) Peretii exteriori sunt realizati din panouri sandwich P.U. (spuma poliuretamica) cu grosimea de minim 60 mm,cu suprafata exterioara-tabla profilata cu grosimea 0.40 mm, Imprejmuire teren de sport Se propune realizarea unei imprejmuiri din confectii metalice cu stalpi din teava patrata de min 50 x 50 x 4 cu inaltimea de cca 4,0 m cu fundatii izolate amplasati la distante egale de cca 2,50 m ce se vor rigidiza longitudinal cu doua randuri din teava rectangulara de min 30 x 30 x 3 imbinari prin sudura; Inchiderile perimetriale se vor realiza gu plasa gard bordurata zincata plastifiata sau vopsita verde, similar si confectia metalica se va proteja cu vopsele in nuante de verde;