

---

## **Verificare stingator tip P6;Verificare stingator tip G2;Stingator presurizat cu pulbere ABC tip P6;**

I.D.: 79648189

---

Data publicarii 07.03.23

Coduri CPV 50413200-5 50324200-4 35111000-5 33141620-2

---

Pretul estimativ: 2.357,00 RON - 2.357,00 RON

---

Descriere: Preluare stingator tip P3, P6/neutralizare; DESTINATIA PRODUSULUI Stingatorul portativ presurizat permanent incarcat cu 6 kg pulbere, P6, este destinat stingerii inceputurilor de incendii in urmatoarele cazuri: - incendii de materiale solide - clasa A de incendiu - incendii de lichide sau de solide lichefiabile - clasa B de incendiu - incendii de gaze - clasa C de incendiu - incendii care implica instalatii si echipamente electrice sub tensiune, max. 1000 V. Atentie : stingatoarele cu pulbere nu se vor folosi asupra echipamentelor electrice cu relee sau contacte sensibile la praf! 2. COMPONENTA Stingatorul portativ presurizat P6, se compune din : - recipient, executat din tabla de otel, sudat - sistem evacuare - robinet - teava de evacuare - manometru, care permite citirea presiunii din interior. 3. CARACTERISTICI TEHNICE - presiunea de lucru: 14 bar (poate fi citita direct pe cadranul manometrului) - presiunea de incercare: 25 bar - tip agent de stingere: PULBERE ABC - gaz propulsor: azot - masa incarcaturii : 6 kg pulbere - valabilitatea incarcaturii : 5 ani - temperatura de functionare : - 30°C ÷ + 60°C - dispozitiv de refulare: furtun cu duza evacuare - valabilitatea verificarii : 1 an Stingatoarele comercializate sunt omologate si certificate conform normelor in vigoare.

---