

Lucrări de reparare a podețelor pietonale de traversare a minicanalelor din Parcul Tăbăcărie și Satul de Vacanță

I.D.: 35400085

Data publicării	19.04.19	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	02.05.19
----------------------------------	----------

Descriere: 1. Podeț suspendat - curățare vopsea veche (ardere, șlefuire, curățare cu decapant) și vopsirea cu grund și email a întregii suprafețe în 2 straturi - 164 mp; - înlocuirea pardoselilor din lemn degradat - 96 mp; - vopsirea întregii pardoseli de lemn - 192 mp; - refacerea tencuielilor de la capetele de pod - 18 mp; - montare reflectoare pentru iluminat ambiental - 6 buc. (160 ml cabluri curent). 2. Podeț Sat Vacanță - curățare vopsea veche (ardere, șlefuire, curățare cu decapant) structura metalică de la balustradă - 15 mp; - vopsirea întregii suprafețe metalice cu vopsea cu grund și email în 2 straturi - 65mp; - înlocuirea plăcilor de lemn din structura balustradei - 25 mp; - vopsire structuri din lemn în 2 straturi - 50 mp; - desfacerea și refacerea tencuielilor - 21 mp. 3. Podeț Ramada - înlocuirea grinzilor metalice pe porțiuni degradate fără modificare măsurilor inițiale; - demontarea pardoselii metalice din tablă striată și înlocuirea acestora pe porțiunile degradate (prin sudură); - reparații la mâna curentă - 24 m; - curățare vopsea veche (ardere, șlefuire, curățare cu decapant) și vopsirea întregii suprafețe - 306 mp; - refacerea tencuielilor - 21 mp. 4. Podeț Insulă - confecționare, montare și vopsire balustradă metalică - 14 ml; - repararea tencuielilor existente - 100 mp; - repararea treptelor din beton mozaicat - 9 m; - desfacerea și repararea pardoselilor - 16,5 mp; 5. Podeț Pavilion - curățare vopsea veche (ardere, șlefuire, curățare cu decapant) și vopsire cu grund și email - 25 mp; Generalități: - vizita la amplasamentele podețelor în vederea întocmirii și prezentării de antemăsurători; - lucrările vor fi executate fără modificarea arhitecturii existente și a materialelor din care sunt executate, păstrându-se forma și dimensiunile inițiale; - la vopsire se va folosi grund zincat plus vopsea cu rezistență ridicată la mediul salin; - accesul se va realiza cu autoturisme cu masa maxim tehnic autorizată de 3,5 tone; - împrejmuirea zonelor de lucru; - evacuarea deșeurilor rezultate conform legislației în vigoare; - asigurarea schelelor; - asigurarea energiei electrice;
