
CONTACTOR ABB 4 POLI , AF 75-40-00,220-230V/50HZ

I.D.: 81463503

Data publicarii	26.04.23	Coduri CPV	31221000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.310,00 RON - 1.310,00 RON

Descriere: Contactor A75-40-00 220-230V 50Hz / 230-240V 60Hz Descriere lungă: Contactoarele A75 cu 4 poli sunt utilizate în principal pentru controlul sarcinilor neinductive sau ușor inductive (adică cuptoare cu rezistență...) și în general pentru controlul circuitelor de putere de până la 690 V AC și 400 V DC. Contactoarele pot fi utilizate și pentru multe alte aplicații, cum ar fi iluminatul... Contactoarele cu 4 poli din seria A... sunt de tip bloc. - Poli principali și blocuri de contact auxiliare: 4 poli principali NO, blocuri de contact auxiliare suplimentare montate frontal și lateral - Circuit de comandă: AC acționat cu circuit magnetic laminat - Accesorii: este disponibilă o gamă largă de accesorii. Lățimea netă a produsului: 92 mm Adâncimea/lungimea netă a produsului: 119,5 mm Înălțimea netă a produsului: 110 mm Greutate netă a produsului: 1,42 kg recvența maximă de comutare electrică: (AC-1) 300 de cicluri pe oră (AC-2 / AC-4) 150 de cicluri pe oră (AC-3) 300 de cicluri pe oră. Tensiunea nominală a circuitului de control (Uc) : 50 Hz 220 ... 230 V 60 Hz 230 ... 240 V Standarde: Dispozitive care respectă standardele internaționale IEC 947-1 / 947-4-1 și standardele europene EN 60 947-1 / 60 947-4-1. Compatibilitate electromagnetică (EMC) conform la amendamentul A11 la IEC 947-1, EN 60 947-1 și amendamentul 2 la IEC 947-4-1 mai puțin
