

Furnizare component electrice

I.D.: 24486797

Data publicarii	06.12.17	Coduri CPV	31220000-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	08.12.17	Pretul estimativ:	9.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: Furnizare 10 buc cupla perete 380V 16 A, cu fixare pe perete proiectata si utilizata pentru montaj in cladiri industrial sau in exterior, realizat din material plastic rezistent la radiatii UV, temperatura mediului ambient -25/+40 grade Celsius, poli 3P+N+E, 15 buc stecher(fisa) mobila 380V-16A, anduranta mecanica 5000 de cicluri, grad de protective IP 44/IP54, realizat din material plastic rezistent la radiatii UV, temperatura mediului ambient -25/+40 grade Celsius, 15 buc cupla perete 380V - 32A, cu fixare pe perete proiectata si utilizata pentru montaj in cladiri industriale sau in exterior, realizat din material plastic rezistent la radiatii UV, temperature mediului ambient -25/+40 grade Celsius, poli 3P+N+E, 5 buc stecher(fisa) 380V-32A,fisa fixa 525, rezistenta la tensiuni de impuls 8kw, anduranta mecanica 3000 de cicluri, grad de protective IP44/67, realizat din material plastic rezistent la UV, temperature mediului ambient -5/+55 grade Celsius,5 buc cupla perete 380V-32A,priza mobile HT225, proiectata si realizata pentru montaj in cladiri industrial sau spatii exterioare, realizat din material plastic rezistent la raze UV, temperature mediului ambient -5/+55 grade Celsius, poli 3P+N+E, grad de protective IP 44, 20 buc stecher (fisa) 380V-32A anduranta mecanica 2000 de cicluri, grad de protective IP 44/IP54, realizat din material plastic rezistent la radiatii UV, temperatura mediului ambient -25/+40 grade Celsius, 100 buc bec 270-250W cu autoaprindere dulie E27, lumini 5500, clasa energetica E durata medie de viata 4500 de ore, 20 buc fasung E27, dulie E 27 realizat din ceramic, 40 buc prize dubla ST cu CP montare sub tencuiala, contact de protective si nul de protective, cu impamintare, tensiune de alimentare 220V, curent nominal 16A, 50 buc prize simpla PT cu CP montare sub tencuiala, contact de protective tensiune de alimentare 220V, current nominal 16A, 20 buc prize dubla PT cu CP montare sub tencuiala,contact de protective si nul de protective, cu impamintare, tensiune de alimentare 220V, curent nominal 16A, 20 buc stecher sucko 220 V, current nominal 16A, cu impamintare, 12 buc balast electronic, droser electronic, tensiune de alimentare 220-240V, temperature mediului de operare -25/+70 grade Celsius, factor putere mai mare de 0,9, 10 buc lampa antiexplozie corp neon 2x36W, special construita pentru zone cu potential ridicat exploziv, vopsitorii auto, sa fie prevazuta cu conexiuni electrice duble pentru alimentarea insiruita, fara s fi nevoie de conexiuni, 10 buc starter S2-22W, cu 2 pini incorporate in carcasa de plastic, material ignifug, nu contine izotopi radioactivi si plumb, 10 buc starter S10-22W, cu 2 pini incorporate in carcasa de plastic, material ignifug, nu contine izotopi radioactivi si plumb, 10 buc starter S10-22W,
