

Servicii de confectionare si montare Usi acces Institutie

I.D.: 24551644

Data publicarii	07.12.17	Coduri CPV	44221000-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	11.12.17	Pretul estimativ:	4.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: Obiectul contractului il constituie confectionarea, montare a 4 usi si dezinstalarea usilor vechi Cele 4 usi au urmatoarele dimensiuni si caracterisitici : 1. Usa acces nr. 1 : Dimensiuni : 2700 mm latime x 2200 mm inaltime. Usa va fi impartita in 3 parti egale (pe lungime) dintre care o parte fixa si 2 parti mobile. Fiecare parte din cele 3 care vor forma usa, vor avea o intaritura la mijloc. Geamul va fi de tip Low E de minim 24 mm. Tamplaria va avea culoare maro inchis (mahon).Usa va fi prevazuta cu sistem de deschidere antipanica rezistent la trafic intens. Fiecare usa mobila va avea minim 4 balamale de sustinere. 2. Usa nr. 2 : Dimensiuni 1500 mm latime x 2100 mm inaltime.Usa va fi impartita in 2 parti egale mobile. Fiecare parte din cele care vor forma usa, va avea o intaritura la mijloc Geamul va fi de tip Low E de minim 24 mm. Tamplaria va avea culoare maro inchis (mahon).Usa va fi prevazuta cu sistem de deschidere normal, rezistent la trafic intens. Fiecare usa mobila va avea minim 3 balamale de sustinere. 3. Usa nr. 3 Dimensiuni 1850 mm latime x 1880 mm inaltime. Usa va fi impartita in 2 parti egale mobile. Fiecare parte din cele care vor forma usa, va avea o intaritura la mijloc Geamul va fi de tip Low E de minim 24 mm. Tamplaria va avea culoare alb. Usa va fi prevazuta cu sistem de deschidere antipanica rezistent la trafic intens. Fiecare usa mobila va avea minim 3 balamale de sustinere. 4. Usa acces nr. 4 : Dimensiuni 2700 mm latime x 2200 mm inaltime. Usa va fi impartita in 3 parti egale (pe lungime) dintre care o parte fixa si 2 parti mobile. Fiecare parte din cele 3 care vor forma usa, vor avea o intaritura la mijloc. Partile superioare vor avea geam termopan de 24 mm Lowe, iar partile inferioare vor avea material termorezistent. Tamplaria va avea culoare alb. Usa va fi prevazuta cu sistem de deschidere antipanica rezistent la trafic intens. Fiecare usa mobila va avea minim 4 balamale de sustinere. Toate usile vor avea deschiderea in exterior si vor avea prag de aluminiu in sectiunile in care se vor deschide pentru a facilita accesul persoanelor cu handicap.
