

## C892FSP-K9

I.D.: 57451421

---

Data publicarii	27.05.21	Coduri CPV	32420000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 2.100,00 RON - 2.100,00 RON

---

Descriere: Conexiune WAN Ethernet WAN Da Rețea Rețea standard IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1x Tip interfață Ethernet Gigabit Ethernet Ethernet / conexiune LAN Da Tehnologia cablării 10/100/1000Base-T(X) Ethernet LAN rată de transfer de date 10,100,1000 Mbit/s Suportă conexiune ISDN Nu The number of people that use or can use this product. Numărul de utilizatori 50 user(s) Caracteristici DSL Modem intern Nu Caracteristicile managementului Gestionare pe baza de Web Da Acceptate Quality of Service (QoS) Da Conexiune Ethernet LAN (RJ-45) cantitatea de porturi 8 Număr de porturi USB 1 Versiune USB 2.0 Protocoale Routing de protocol BGP,EIGRP,OSPF,RIP-1,RIP-2 Protocoale întreținere SNMPv3, SSH, CLI, HTTP, RADIUS, TACACS+ Client DHCP Da Server DHCP Da Protocoalele de rețea testate ca si compatibile cu acest produs Protocoale de rețea acceptate L2TP, L2TPv3, NAT, DHCP, DNS, ACLs, OSPF, BGP Securitate Algoritm de securitate suportat 3DES,128-bit AES,192-bit AES,256-bit AES,DES,HTTPS,IPSEC,SSL/TLS Firewall Da De securitate Firewall Cisco IOS Filtrarea adresei MAC Da Traducere adresă de rețea (NAT) Da Caracteristici Memorie volatilă 256 Mega bites Design Culoarea produsului Negru Indicatori LED-uri Da Comutator pornit / oprit Da Managementul energiei Tip de sursă de curent AC Tensiune AC intrare 100 - 240 V Frecvență de intrare AC 50 - 60 Hz Power over Ethernet (PoE) Suport Nu Conditii de mediu Interval de temperatură de funcționare (T-T) 0 - 40 °C Intervalul de temperatură pentru depozitare

---