
TENCUIALA BAUMIT MPA 35 - STR SALCIEI

I.D.: 80686591

| | | | |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| Data publicarii | 07.04.23 | Coduri CPV | 44812000-5 44800000-8 |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|

Pretul estimativ: 95,79 RON - 95,79 RON

Descriere: TENCUIALA BAUMIT MPA 35 40 KG Referinta 10004063 Tencuiala var-ciment pentru interior si exterior, prelucrare manuala sau mecanizata. Descriere produs Informatii Prelucrare: 1.Stratul suport: Suportul trebuie sa fie uscat, neinghetat, fara praf, permeabil, neted, cu capacitate portanta. 2.Indicatii pentru straturile suport specifice: La exterior se va aplica intotdeauna un strat de amorsa, iar la interior numai pe beton si BCA. Aceste indicatii sunt valabile pentru zidarie executata conform normelor constructive si pentru rosturi inchise corespunzator. La rosturi neinchise sau la tencuieli ce depasesc grosimea de 25 mm, se recomanda executia in doua straturi, in proaspat. Daca nu se lucreaza in proaspat primul strat trebuie finisat rugos. 2.1 Placi aglomerate din forma de lemn si lana, placi aglomerate din lemn si blocuri fibrolemnoase pe baza de ciment cu termoizolatie integrata. Se recomanda o izolatia usoara sau unul din sistemele de izolare termica Baumit! 3.Prelucrare: Inaintea tencuirii trebuie aplicate la toate colturile si canturile profile pentru muchii, care nu ruginesc. In acest scop nu se va folosi ipsos ce adezivul special BaumitKantenfix. In bai si in incaperile unde se vor aplica placi ceramice se vor folosi profile de pontaj care sa asigure o netezire buna a suprafetei. Suportul se uda bine inainte de tencuire. Aplicare mortarului MPA 35 se va face cu masina de tencuit in fasii orizontale, in doua faze de lucru; se va netezi cu dreptarul si dupa i
