

Contor - apometru

I.D.: 37020445

Data publicarii	04.07.19	Coduri CPV	38550000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 370,00 RON - 370,00 RON

Descriere: PROPRIETĂȚI DE PERFORMANȚĂ CARACTERISTICI GENERALE MI-001 - Certificat MID Debit de scurgere permanent Q3 (m³/h) : 16 - Principiul multijet asigură o durată de viață îndelungată Debit de scurgere suprasolicitare Q4 (m³/h) : 20 - Pierdere de presiune scăzută Debit de scurgere tranzitional Q2 (L/h) : 320/256/160 - Sensibilitate ridicată la debitul de pornire Debit de scurgere minim Q1 (L/h) : 200/160/100 - Mecanism inserat sigilat în vid, cu protecție magnetică Presiunea de lucru maximă (bar) (bar) : 16 - Capac rotativ 360° text în limba turcă (°C) : 50 - Corp din alamă rezistentă la coroziune, vopsit în câmp electrostatic Clasa metrologică : B/C - Corp vopsit în câmp electrostatic la interior și exterior Q3/Q1 (MI-001 OIML R49) : 80/100/160 - Cu supapă de retenere cu site duble Pierdere de presiune (bar) : 0,63 - Potrivite pentru apă rece cu o temperatură până la 50°C Capacitate de înregistrare maximă (m³) : 99999 - Clasă de protecție IP68 împotriva influențelor exterioare Cea mai mică scară de verificare (m³) : 0,00005 - Garanție 2 ani Instalare în cadrul rețelei : Yatay - Service și piese de schimb disponibile mai mulți ani Greutatea unității (kg) : 4,4 - Adecvat pentru citire optică (optional) Greutatea pachetului (fără conexiuni) (kg) : 18,4 Greutatea pachetului (cu conexiuni) (kg) : 22,35 Cantitate în pachet : 4 Dimensiunile pachetului (cm) : 27x35x33 Diametru nominal DN 40 mm Diametru conexiune D G2 B Înălțime totală H1+H2 150 mm Înălțime axă H1 61 mm Lungime L 300 mm
