

## **FURNIZARE DE TEVI DE OTEL FLANSATE (fara sudura laminate la cald ),TEVI DIN OTEL FARA SUDURA UTILIZATE LA ÎNALTA PRESIUNE SI TEVI DE OTEL TIP NFM 2 TOLI**

I.D.: 7617771

Documente participare:

- Sectiunea IV Clauze contractuale obligatorii .doc.p7s
- Sectiunea II CAIET SARCINI.doc.p7s
- Sectiunea III Formulare.doc.p7s
- FisaDate\_No97449\_AP.pdf
- Loturi.htm

---

Data publicarii	14.06.13	Coduri CPV	44163100-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere: 08.07.13

Descriere: 1. Tevi din otel, fara sudura, laminate la cald conform SR EN 10297-1:2003:Acest tip de tevi se va livra, dupa cum urmeaza :-pentru d 57x4: flansate cu flanse cu patru gauri de prindere;-pentru d 76x5: flansate cu flanse cu opt gauri de prindere;-pentru d 108x5: flansate cu flanse cu opt gauri de prindere;-2. Tevi din otel fara sudura, utilizate la înalta presiune:Dimensiunile tevilor vor fi:d 34x4x4000mm;d 42x5x4000 mm.Tevile vor avea lungimea de 4000 mm si vor fi prevazute la ambele capete cu semimanson drept sudat tip STEKO sau echivalent.Fiecare teava se va livra cu niplu de legatura, garnituri si agrafe, pentru realizarea îmbinarii rapide.3. Tevi din otel NFM 2 toliTevile de otel de 2" trebuie sa respecte prevederile SR EN 10020:2003.Tevile se vor livra cu filet la ambele capete si echipate cu mufe.Characteristici:-teava instalatii, diametrul 2 toli;-lungime de livrare 6 m;-seria de executie M (medie);-simbolul filetelui G2;-starea de livrare NFM (nezincata, filetata cu mufa);-grosimea peretelui 3,6 mm