

Interfata audio digitala RME Fireface UCX II

I.D.: 72725734

Data publicarii	02.09.22	Coduri CPV	32351300-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 8.396,64 RON - 8.396,64 RON

Descriere: RME Fireface UCX II Interfata audio cu 40 de canale nterfata audio RME Fireface UCX II: Fireface UCX II vine cu mixerul TotalMix FX DSP care ofera optiuni de root si monitorizare, precum si DIGICheck Analyzer ce permite masurarea si analizarea fluxului digital de date in ambele directii cu precizie maxima. TotalMix FX poate inlocui complet un mixer extern, permitand astfel crearea mai multor mixuri de monitorizare fara latentă cu EQ, Dynamics, Reverb si Delay pe toate iesirile. Conectivitate: • 8 x Analog I/O • 2 x XLR/TRS Mic/Inst/Line • 2 x Line/Inst Input • 1 x Phones Output • 1 x AES I/O • 1 x ADAT I/O • 1 x SPDIF I/O Coax • 1 x Word Clock I/O • 1 x MIDI I/O • Class Compliant Mode • TotalMix FX • ARC USB • RME USB 2.0 • DC-coupled Outputs • SteadyClock FS • DURec • AutoSet Digital Gain Control Toate iesirile la nivel de linie sunt cuplate DC, permitand astfel trimiterea tensiunilor de control (CV) sau a informatiilor Gate catre sintetizatoare modulare (cum ar fi Eurorack si Moog / MOTM) si alte echipamente hardware de studio. Fireface UCX II funcționează in două moduri diferite: USB2 bazat pe driver si Class Compliant. Modul Class Compliant este un standard care este acceptat nativ de sisteme de operare precum Windows, Mac OSX si Linux. Nu sunt necesare drivere proprietare, dispozitivul va fi recunoscut direct atunci cand firmware-ul CC este incarcat
