

Umidificator Trotec B400

I.D.: 75173900

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 11.11.22 | Coduri CPV | 42113161-0 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Pretul estimativ: | 7.138,65 RON - 7.138,65 RON |
|-------------------|-----------------------------|

Descriere: Umidificatorul profesional comandat cu higrostat ghideaza aerul aspirat pe la un tambur de umezire rotitor, prevazut cu un material pentru evaporare, care se mi?ca printr-o baie de apa. Acesta reprezentand unul dintre cele mai eficiente si sanatoase principii de umidificare. Prin rotarea permanenta, aerul va fi efectiv spal?t în acela?i timp îmboga?it cu umiditate, înainte sa fie cedat în aerul din încăperea, în mod uniform ?i fara condensare, în doua trepte suflante la alegere. Motorul ce func?ioneaza silen?ios îngaduie o umidificare sigura ?i la încăperi mari, cu un consum scazut de energie. Prin tehnica de rota?ie cu elementul textil pentru evaporare se pot executa între?ineri regulate, în mod rapid ?i simplu. Toate elementele sunt ușor de demontat ?i pot fi spalate sub jetul de apa. Tabloul de deservire va informeaza asupra nivelului de apa. Daca în rezervor nu mai este apa, aparatul se deconecteaza automat ?i o lumina intermitenta semnalizeaza ca trebuie sa completati apa. Umplerea are loc simplu, prin ?tu?ul de umplere de sus, cu închidere rapida. Date Tehnice: Volum aer minim: 550 m³/h Tensiune: 230 V/50 Hz Consum de putere: aproximativ 55 W /230V Capacitate de evaporare minim : 25l / zi Trepte ventilator: 2 Potrivit pentru încăperi pâna la ca.: 900 m³ Reglarea u.r.: higrostat, intern Capacitate rezervor: minim 24 litri. Filtru de aer: integrat Suprafata este valabila pentru o inaltime de 2,5 metri.
