

Ulei transformator MOL TO 30.01

I.D.: 49966284

Data
publicarii

21.09.20

Coduri CPV

09211640-9

Pretul
estimativ:

1.485,00 RON - 1.485,00 RON

Descriere: BENEFICIILE PRODUSULUI · Rezistenta buna la oxidare · Tensiune de strapungere mare · Pierderi dielectrice scazute · Necoroziv (ASTM D 1275 B, IEC 62535 CDV Ed1) · Durata de exploatare extrem de lunga DOMENII DE UTILIZARE Domeniul principal de utilizare al uleiului MOL TO-30.01 R este la izolarea si racirea transformatoarele de putere, a circuitelor intrerupatoarelor si a comutatoarelor umplute cu ulei. DESCRIEREA PRODUSULUI Uleiul electroizolant MOL TO-30.01 R este obtinut din uleiuri de baza inalt rafinate, cu o compozitie naftenica, special procesate pentru asigurarea unor proprietati electrice excelente. Produsul este un ulei electroizolant de tip neinhibitat (nu contine aditiv antioxidant). MOL TO-30.01 R asigura o excelenta stabilitate la oxidare, viscozitate scazuta la rece si punct de curgere scazut.. De asemenea, produsul ofera o tensiune de strapungere ridicata, pierderi dielectrice scazute si excelente caracteristici pentru utilizare in domeniul electric. MOL TO-30.01 R indeplineste ambele teste de coroziune industriale, pe lama de cupru, atat cele stabilite anterior, cat si cele noi (ASTM D 1275B, IEC 62535). MOL TO-30.01 R nu contine PCB, PCT, sau compusi furanoici. Ca urmare a solicitarii Dvs. din SEAP , anuntul de publicitate nr. ADV1089132/28.06.2019 va transmitem ca societatea noastra va poate livra produsul solicitat care indeplineste specificatiile tehnice solicitate. Oferta de pret contine pretul fara TVA dar cu taxa de mediu inclusa. Contravaloarea ambalaju