

---

## **ADEZIV GRESIE/FAIANTA BAUMIT BASIC 25 KG INTERIOR**

I.D.: 63295376

---

Data publicarii 18.11.21 Coduri CPV 44531100-2 44111800-9 44111400-5 24911200-5

---

Pretul estimativ: 865,75 RON - 865,75 RON

---

Descriere: Descriere Adeziv Baumit Baumacol Basic: Adezivul Baumit Baumacol Basic este destinat pentru lipirea in pat subtire a placilor ceramice absorbante (grupele: BII si BIII cu absorbita de apa:  $E \geq 3\%$ ) cu grosimi uzuale ale placajelor intre: 6 - 10mm conform SR EN 14411:2007 si cu suprafete maxime (30x30cm) de 900m<sup>2</sup>. Suportul trebuie sa fie uniform, neted, nedeformabil, uscat, stabil, neinghetat, rezistent si curat, fara urme de: praf, moloz, pete de ulei, grasimi, decofrol, parti friabile. Specificatii produs: Ambalare Sac hartie 25 Kg Tip adeziv Adeziv cu o compozitie de: ciment, nisip fin, adaosuri si aditivi, clasa C1T conform SR EN 12004 Destinatie Pentru placarea peretilor si pardoselilor in interiorul cladirilor cu o umiditate relativ mica, ex: holuri, camere, etc. in domeniul casnic. Consum orientativ 1,6 - 3,0 Kg/m<sup>2</sup> - in functie de dimeniunile placilor si stratul suport. Aderenta in mediu uscat initiala prin tractiune:  $>5 \text{ N/mm}^2$ , conform SR EN 1348. Aderenta in mediu umed dupa imersia in apa prin tractiune:  $>5 \text{ N/mm}^2$ , conform SR EN 1348. Aderenta dupa ciclul inghet-dezghet prin tractiune  $> 5 \text{ N/mm}^2$ , conform SR EN 1348 Alunecarea  $<0,5 \text{ mm}$ , conform SR EN 1308 Timp deschis Cca 20 minute Temperatura punere in opera  $+5^\circ\text{C} / +30^\circ\text{C}$ , atat a aerului cat si a suportului Utilizabil Rostuire dupa 24 de ore

---