

TABLOU ELECTRIC UTILITATI TINTE 1 SI TINTE 2 DFN - 2 BUCATI

I.D.: 21822865

Data publicarii	17.08.17	Coduri CPV	31211000-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	22.08.17	Pretul estimativ:	9.400,00 EUR
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: CAIET DE SARCINI: I. TABLOURI GENERALE DISTRIBUTIE ELECTRICA TINTE 2 DFN (5buc)compus din: 1. Tablou metalic 32-400/50 IP56 50X40X20cm- 1buc Tabloul metalic 32-400/50 protejeaza dispozitivele electrice de factorii externi (factori mecanici sau factori atmosferici) datorita materialelor din care este realizat si al gradului de protectie ridicat (IP56). Acesta este vopsit in camp electrostatic pentru rezistenta mare la coroziune,are contrapanou (permite fixarea usoara a componentelor electrice) si balamale detasabile ce permit montarea usii cu deschidere spre dreapta sau spre stanga. 2. Disjunctori ACTI9 IK60N 4P 25A C A9K24425- 1buc Specificatii tehnice: • Brand:Schneider Electric • Tip:Intrerupator automat modular • Utilizare:Protectie circuite • Numar de poli :4 • Tensiune nominala(V):400 • Module de 18 mm:4 • Gama:iK60 • Model:A9K24425 • Capacitate de rupere(kA):6 • Curent nominal (A):25 • Tip protectie:suprasarcina si scurtcircuit 3. Disjunctori diferentiali DPNa Vigi 16 A 30mA A9D34616 -3buc Specificatii tehnice: • Brand: Schneider Electric • Tip:Intrerupator automat diferential • Capacitate de rupere(kA):4.50 • Curent nominal (A):16 • Tip protectie:suprasarcina+scurtcircuit+diferentiala • Module de 18 mm:2 • Gama:iDPNa Vigi • Utilizare:Protectie circuite finale • Numar de poli:1P+N • Tensiune nominala (V):230 • Sensibilitate (mA):30 4. Lampa rosie 220V 02-534- 3buc Lampa rosie de semnalizare cu led ,D 22, 230V AC, IP 40 5. Distribuitor 4P 125A QBLOK4P125A15 repartitor faze 4P-125A-15 F CABUR -1buc 6. Priza multipla 8 posturi pentru rack 19' -3buc Caracteristici • pentru rack de 19 • protectie pentru copii • siguranta termica • protectia la suprasarcina • intrerupatorul de alimentare DP iluminat • tip socket: germana (tip F) • numarul de prize: 8 • cablu de alimentare: H05VV-F 3G1.5, 2.15m • max. Putere: 3680W 7. Sina DIN 1 metru- 2buc 8. Conductor MYF 4 albastru(H07V-K)- 25m 9. Conductor MYF 4rosu(Ho7V-K)- 25m 10. Conductor MYF 4 verde/galben(HO7V-K)- 25m 11. Cablu MCCG-I(HO7RN-F) 3X2.5mm- 100m 12. Tub de capat 4mmp 474/10 -100buc 13. Presetupa IP67 PG16 11088416- 12buc 14. Doza PT 75X75X37 SD7 332907- 3buc Doza de jonctiune Sd7 gri, IP55,75x75x37 15. Bara de nul si impamantare P+N(3X25)+(10X10)GEWISS- 1buc 16. Clema sir 101A 16N G- 12buc Cleme universale -seria cleme universale cu utilizate universal in tablourile de distributie pentru montaj pe eurosina (DIN - rail). Sunt variante de dimensiuni pentru a efectua o repartizare optima a spatiului din tabloul electric, folosind clemele potrivite pentru cablurile respective.