

---

## **Kit instalatie PVC D110 + ADEZIV**

I.D.: 96197095

---

|                 |          |            |                       |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| Data publicarii | 17.04.24 | Coduri CPV | 44167300-1 44115210-4 |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|

---

Pretul estimativ: 667,28 RON - 667,28 RON

---

Descriere: Teava PVC-U rigida Teava PVC-U rigida, ce rezista la o presiune de pana la 10 bari. Teava PVC-U rigida se foloseste pentru efectuarea instalatiei hidraulice in caminul tehnic al piscinei, dar si pentru configurarea circuitelor hidraulice, atat pentru piscinele exterioare, cat si pentru cele interioare. Poate fi folosita si la instalatii de apa. Imbinare prin lipire. Cot PVC 90 grade D110mm Caracteristici tehnice pentru fittinguri PVC-U Material: Policlorura de vinil neplastificat (PVC-U). Dimensiuni: Toate marimile in conformitate cu EN 1452. Conditii de lucru: - Fitinguri unite prin lipire: De la 16 mm. la 140 mm. = PN 16 bar la 20° C. De la 160 mm. la 315 mm. = PN 10 bar la 20° C. - Fitinguri unite prin infiletare: Toate dimensiunile PN 10 bar la 20°C. Test hidraulic: In conformitate cu UNE-EN 917. Asamblare: - Se recomanda folosirea unei folii P.T.F.E. la fittingurile unite prin infiletare. - Se recomanda folosirea unui adeziv Tetrahydrofuran la fittingurile unite prin lipire (adeziv CH)

---