
Verificare stingator P6, Stingator P6 de incendiu cu pulbere, Stingator G5

I.D.: 73200061

Data publicarii	15.09.22	Coduri CPV	50413200-5 35111300-8
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 788,00 RON - 788,00 RON

Descriere: Verificarea stingatorului se face conform OMAI 138/2015. Se efectueaza operatiunile urmatoarele operatiuni: a) identificarea stingatorului; b) verificarea integritatii exterioare a recipientului stingatorului; c) verificarea existentei manometrului si a indicatiilor acestuia, numai pentru stingatoarele permanent presurizate; d) verificarea furtunului/duzei de refulare/pâlniei; e) verificarea stării de încărcare prin cântărire, numai pentru stingătoarele cu CO(2); f) etichetarea și sigilarea stingatorului. stingator portativ presurizat permanent incarcat cu 6 kg pulbere, P6, pulbere ABC, destinat stingerii inceputurilor de incendii clasa A, B, C. Caracteristici: Stingator P6 cu pulbere de 6 kg, cu manometru, tip agent stingere pulbere ABC, masa incarcaturii: 6 Kg , Substanta de stingere CO2, Gaz propulsor CO2, Cantitatea nominala de substanta: 5 kg. Stingator portativ tip G5, destinat stingerii inceputurilor de incendii clasel B, C E, incarcat cu 5 kg cu CO2. Caracteristici: presiune de lucru 60 bar la 20°C, presiune testare 250 bar, presiune de spargere 450 bar, tip agent stingere CO2, incarcatura nominala 5kg, lungime minima a jetului 4m, capacitate stingere 55B, temperatura de functionare -20°C pana la +60°C, dispozitiv de refulare furtun cu duza de refulare
